



CoreLine SlimDownlight

DN135B LED10S/830 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm - 830 blanc chaud - Alimentation -
Classe de sécurité II - Blanc

CoreLine SlimDownlight est une gamme de luminaires encastrés ultraminces, conçue pour remplacer les plafonniers basés sur la technologie de lampes CFL-ni/CFL-I. Le coût total de possession attrayant de ce produit facilite l'adoption des LED par les clients. CoreLine SlimDownlight offre un effet « surface lumineuse » naturelle conçu pour les applications d'éclairage général. Il est également synonyme d'économies d'énergie immédiates et d'une durée de vie très accrue, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement et avec un excellent rapport qualité-prix. L'installation est simple, car le luminaire fait la même taille que la découpe et présente une profondeur intégrée extrêmement faible.

Données du produit

Caractéristiques générales		Connexion	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Câble	Connecteur à poussoir à 2 pôles et à soulagement de traction
Code famille de lampe	LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]	Classe de protection CEI	Non
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °	Essai au fil Incandescent	Classe de sécurité II
Température de couleur	830 blanc chaud	Essai au fil Incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Source lumineuse de substitution	Non	Marquage CE	NO [Non]
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Marquage ENEC	Marquage CE
Appareillage	-	Garantie	Non
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]	Remarks	5 ans
Driver inclus	Oui	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.	
Type d'optique	Non [-]		
Cache optique/ type de l'objectif	O [Vasque Opale]		
Faisceau du luminaire	135°		
Éclairage de secours	Non [-]		

CoreLine SlimDownlight

Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur	32
Marquage RoHS	RoHS mark

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'appel	3.4 A
Temps du courant d'appel	29 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9
Facteur de puissance (nom.)	0.9

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Aluminium
Finition de cache optique/lentille	Dépoli
Hauteur totale	20 mm
Diamètre total	165 mm

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP44 [Protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	1000 lm
-----------------------	---------

Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	77 lm/W
Température de couleur corr. initiale	3000 K
Température Indice de rendu des couleurs	>80
Chromaticité initiale	(0.42, 0.40) SDCM <5
Puissance initiale absorbée	13 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Conforme IEC)

Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L70


Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	0 à +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Convient à une commutation aléatoire	Oui

Données logistiques

Code de produit complet	871869607042099
Désignation Produit	DN135B LED10S/830 PSU II WH
Code barre produit (EAN)	8718696070420
Code de commande	07042099
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	910503910110
Poids net (pièce)	0.300 kg

Schéma dimensionnel



CoreLine SmartDownlight DN135B/DN135C

