

ULTRALED 45 ES

Bloc évacuation étanche pour locaux humides



AXES
«PERFORMANCE SATI»
NF413
www.marque-nf.com



Les points forts

Bloc 100% LEDs

- Aucun relampage
- Basse consommation

Installation express

- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées
- Livré avec presse-étoupe

Intégration parfaite

- Boîtier discret et ultra plat (215 x 114 x 53 mm)
- Esthétique identique à l'enveloppe débrochable
- Kit signalétique plafond
- Possibilité de montage vertical (poteaux parkings)

Caractéristiques techniques



- Autonomie 1 heure
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71800
- Étanche IP 66
- Multiples entrées de câbles (6)
- Possibilité de câblage traversant
- Boîtier compact de faible épaisseur
- En option, Kit signalétique plafond
- Option, grille de protection IK 10
- Loi accessibilité : existe en version DBR
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Classe II



- Éclairage d'évacuation pour environnements agressifs
- Industries, ateliers, agro-alimentaire
- Locaux techniques
- Parkings
- Circulations et escaliers extérieurs

Codes commandes

Produit	Référence	Boîtier	Type	Flux en Lumens	IP	IK	Autonomie	Lampe de veille et de secours	Batterie Ni-Cd	Conso	N° de certif.	Poids (kg)
ULTRALED 45 ES	LUM16005	EPSILON LED		45	66	08	1 heure	2 LEDs Blanches	3 x 1,2 V / 0,8 Ah	1,2 W	T09058	0,5
ULTRALED 45 ES DBR	LUM16015	EPSILON LED		45	66	08	1 heure	2 LEDs Blanches	3 x 1,2 V / 0,6 Ah	0,5 W	T11157	0,5



Montage avec accessoire (LUM10533)

Accessoires

Produit	Référence
Kit éclairage par la tranche	LUM10533
Grille de protection	LUM10418
Télécommande TLU 500	LUM10313 LUM10312 LUM10315
	mise au repos automatique pour DBR
Vis inviolable	LUM10490

3.1.3 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité


Blocs autonomes SATI - Ultraled

ULTRALED 45

Bloc évacuation pour locaux tertiaires



«PERFORMANCE SATI»
NF413 www.marque-nf.com



Les points forts

Bloc 100% LEDs

- Aucun relampage
- Basse consommation

Installation express

- Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des percages existants
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées

Intégration parfaite

- Boîtier discret et ultra plat (214 x 105 x 44 mm)
- Cadre d'encastrement
- Montage applique, plafond et drapeau avec kit signalétique




- Éclairage d'évacuation pour locaux tertiaires
- Établissements recevant du public ou des travailleurs
- Magasins, commerces
- Écoles
- Bureaux
- Idéal pour opérations de rénovation

Caractéristiques techniques

- Autonomie 1 heure
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71800
- Multiples entrées de câbles (7)
- Possibilité de câblage traversant
- Option d'encastrement total (montage rasant)
- En option, Kit signalétique plafond
- Option, grille de protection IK 10
- Loi accessibilité : existe en version DBR
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Classe II

Codes commandes

Produit	Référence	Boîtier	Type	Flux en Lumens	IP	IK	Autonomie	Lampe de veille et de secours	Batterie Ni-Cd	Conso	N° de certif.	Poids (kg)
ULTRALED 45	LUM16025	Epsilon	LED	45	43	08	1 heure	2 LEDs Blanches	3 x 1,2 V / 0,8 Ah	1,2 W	T09001	0,5
ULTRALED 45 DBR	LUM16035	Epsilon	LED	45	43	08	1 heure	2 LEDs Blanches	3 x 1,2 V / 0,6 Ah	0,5 W	T11156	0,5



Montage avec accessoire (LUM10533)

Accessoires

Produit	Référence
	Kit éclairage par la tranche LUM10533
	Grille de protection LUM10418
	Cadre d'encastrement LUM10534
	LUM10313 LUM10312 LUM10315 mise au repos automatique pour DBR
	Vis inviolable LUM10490