





FICHE D'ÉVALUATION			
On demande		Critères d'évaluation	Note
	Réaliser l'épure du coffrage sur le support en contreplaqué	Le point de référence « 0 » est matérialisé sur l'espace : les valeurs x et y sont exactes à ± 5 mm Les tracés respectent le plan d'exécution : Rayon de 3270 mm ± 5 mm Cote d'entraxe de 869 mm ± 5 mm Cote d'entraxe de 1006 mm ± 5 mm Les traits d'axe sont matérialisés Le tracé des sections des pièces de bois sont identiques aux bois fournis La qualité du tracé d'exécution sur l'épure est exploitable (angle, vraies grandeurs ...)	/ 2 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 1 / 3 / 1 / 16
	Tracer, débiter et assembler le coffrage	Les tracés sont conformes à l'épure - Longueur à l'axe Pièce A - Longueur à l'axe Pièce B Les débits sont soignés Les assemblages sont jointifs La longueur est identique au plan et à l'épure 3625 mm ± 5 mm La hauteur est identique au plan et à l'épure 2050 mm ± 5 mm	/ 3 / 3 / 1 / 3 / 4 / 2 / 2 / 18
	Mettre en place le coffrage	L'ensemble du système d'étalement assure une parfaite stabilité de l'ouvrage et permet une intervention en toute sécurité Le coffrage est positionné dans l'axe de la culée Le coffrage est positionné à l'altitude demandée (+0,60 m) Le coffrage est de niveau Le coffrage est d'aplomb	/ 3 / 2 / 5 / 2 / 2 / 4 / 16
Sous total		 / 50
Tracer la répartition des pierres sur l'épure (pierre + joint = 198 mm)		Le calepinage respecte les dimensions des pierres et joints La répartition des pierres est harmonieuse Les joints sont réguliers	/ 2 / 2 / 1 / 5
Réaliser sur chablonite ou similaire le panneau de tête d'une pierre		Le panneau correspond à l'épure et aux dimensions des pierres	/ 3
Réaliser les profils et contre profils nécessaires à la taille		Les profils et contre profils sont conformes au plan et épure à ± 2 mm	/ 2
Réaliser la taille des pierres suivant l'épure		La taille est nette et précise ± 1 mm Conformité du contre profil Qualité du dégauchi Un aspect ciselé régulier soigné	/ 4 / 2 / 2 / 2 / 10
Réaliser la maçonnerie des pierres suivant le calepinage donné et rejointoyer		L'aspect des maçonneries est uniforme et s'harmonise à l'existant La finition est conforme aux prescriptions	/ 5
Sous total		 / 25
GERER L'ENVIRONNEMENT ET LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE, PORT DES E.P.I. ORGANISATION DU POSTE DE TRAVAIL		Tri et évacuation de tous les gravats, matériaux et matériels non utilisés Respect de la sécurité. Port des E.P.I. Organisation du poste de travail individuel	/ 5
TOTAL			/ 80
NOTE			/ 20
Nota : les critères d'évaluation en caractères gras sont évalués en cours d'épreuve.			
	Ce symbole indique que le correcteur doit être auprès du candidat dès le début de l'activité.		