

ISOLATION  
DES TOITURES  
ET DES MURS



# Triso Hybrid<sup>®</sup>

## ISOLANT RÉFLECTEUR ALVÉOLAIRE AVEC PARE-VAPEUR INTÉGRÉ

CE

17

EN 13984 : 2013



ACTIS  
INNOVER POUR MIEUX ISOLER

# ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER



# Triso Hybrid<sup>3</sup>

## L'ISOLATION DES TOITURES : INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

Elle allie une technologie d'isolation réfléchissante dernière génération, à une fonction pare-vapeur protégeant efficacement l'habitation.



### PERFORMANCE


Résistance thermique = 3,15 m<sup>2</sup>.K/W

Résistance thermique  
avec 2 lames d'air = 4,45 m<sup>2</sup>.K/W


## LES AVANTAGES DE LA SOLUTION



Grand confort d'été : renvoi la chaleur sous forme de rayonnement vers l'extérieur (réflecteur).



Confort thermique en hiver : étanchéité à l'air. Barrière aux infiltrations et aux déperditions thermiques par convection.



Étanche à la vapeur : fonction pare-vapeur intégrée. Ne nécessite pas l'ajout d'une membrane additionnelle.



Isolation durable : aucun tassement, résiste à l'humidité.



## ÉLIGIBLE AUX AIDES À LA RÉNOVATION<sup>(1)</sup>

Performance thermique certifiée selon les normes  
NF EN 16012+A1 et NF EN ISO 6946.



### <sup>(1)</sup> EN COMPLÉMENT DE :

#### Boost'R Hybrid<sup>3</sup>

Isolant réflecteur alvéolaire  
perspirant à écran HPV



85 mm / Sur chevrons

Résistance thermique = 3,00 m<sup>2</sup>.K/W

R total installé\*  
= 6,25 m<sup>2</sup>.K/W

#### Hybris<sub>31</sub>

Isolant alvéolaire 3 en 1



90 mm / Entre chevrons

Résistance thermique avec 1 lame d'air = 3,30 m<sup>2</sup>.K/W

R total installé\*\*  
= 6,55 m<sup>2</sup>.K/W

#### Autres isolants certifiés

R minimum =  
2,85 m<sup>2</sup>.K/W

\*Calcul réalisé selon les normes NF EN ISO 16012+A1 et NF EN ISO 6946.

\*\*Calcul réalisé selon la norme NF EN ISO 6946, flux ascendant, pente de toit 30°, avec une lame d'air non-ventilée de 15 mm minimum côté intérieur.




# Triso Hybrid<sup>3</sup>

## LES PRINCIPES DE POSE

### PAR L'EXTÉRIEUR

**+** Utilise l'espace entre chevrons pour gagner sur la rehausse


#### Avec Boost'R Hybrid<sup>3</sup>




### PAR L'INTÉRIEUR

**+** Mise en œuvre facilitée

#### Seul



#### Avec Hybris<sub>31</sub> / Autre isolant



## LES AVANTAGES À LA POSE



Léger, facile à manipuler et transporter.



Souple et adaptable à tous supports.



Non irritant, sans poussières.



Pose rapide avec l'accessoire ISOCLIP ou par agrafage.



Pose optimisée grâce à la languette adhésive intégrée.







# Triso Hybrid<sup>3</sup>

## ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

30, avenue de Catalogne  
11300 Limoux

TÉL. : (+33) 04 68 31 31 31 - FAX : (+33) 04 68 31 94 97  
infos@actis-isolation.com

[www.actis-isolation.com](http://www.actis-isolation.com)

