

IP 44

class II  
class IIK05 0,70J xx3  
IK04 0,5J xx3

## VISIR

design Roberto Fiorato

Serie wandarmaturen in drie afmetingen voor binnen en buiten voor gerichte verlichting met lichtuittrekding 45°, bestaande uit:

- Behuizing en scherm van technopolymeer, groeidraad 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Afscherming van geperst en getst glas, binnen- en buitenkant gesatineerd
- Schroeven van roestvrij staal
- De versies I voorzien van een aan/uit trekschakelaar zijn op aanvraag leverbaar
- De magnetische VSA's van de fluorescentie versies zijn voorzien van een thermische afschakelbeveiliging overeenkomstig de geldende norm EN 60598-1:2004
- De 960°C versie wordt uitsluitend voor de Franse markt geproduceerd en verhandeld

Série d'appareils pour installation en applique pour lumière dirigée à 45°, pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier et visière en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en verre satiné
- Versions I avec interrupteur à tirette (sur demande) IP40
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Version 960°C exclusivement pour marché français

DOUILLE  
LAMPHOUDER WCOULEURCLASSE  
ILCOS KLEUR KLASSE KELVINCOS  $\psi$   
≥ 0,9

EEI

CODE  
BESTELNR.NOTE  
AANTEKEN. EURO



## VISIR 10

E27	max 1x40w IBP	IV1	II	•			<b>008521</b>	<b>45,90</b>
E27	max 1x40w IBP	GR3	II	•			<b>008523</b>	<b>53,60</b>





Fluorescentie-elektronische ballast-vsa 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

GX24q-1	1x13w	FSM	IV1	I	2700	A2÷A3	<b>058524</b>	<b>86,70</b>
GX24q-1	1x13w	FSM	GR3	I	2700	A2÷A3	<b>058526</b>	<b>93,90</b>

**IK05 0,70J xx3**


DIMENSIONS EMBALLAGE / AFMETINGEN VERPAKKING

ENTRAXES DE FIXATION / ASMATEN VOOR INSTALLATIE



De aanwezigheid van de gegevens betreffende de Kelvingraden, betekent dat de lamp is inbegrepen.  
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

DOUILLE	COULEURCLASSE	COS $\varphi$	CODE	NOTE
LAMPHOUDER W	ILCOS KLEUR KLASSE 	KELVIN $\geq 0,9$ EEI	BESTELNR.	AANTEKEN. EURO

**VISIR 20**

E27	max 1x60w IBP	IV1	II •	<b>008528</b>	<b>52,10</b>
E27	max 1x60w IBP	GR3	II •	<b>008530</b>	<b>60,70</b>

**Fluorescentie-magnetische ballast-vsa 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz**


GX24d-2	1x18w	FSM	IV1	I •	2700	$\leq B2$	<b>008534</b>	<b>82,20</b>
GX24d-2	1x18w	FSM	GR3	I •	2700	$\leq B2$	<b>008536</b>	<b>91,80</b>

**Fluorescentie-elektronische ballast-vsa 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

GX24q-1	1x13w	FSM	IV1	I	2700	A2÷A3	<b>058531</b>	<b>91,80</b>
GX24q-1	1x13w	FSM	GR3	I	2700	A2÷A3	<b>058533</b>	<b>101,00</b>



IK04 0,5J xx3



		
E27 max 1x60W	GX24d-2 1x18W	GX24q-1 1x13W

**VISIR 30**

E27	max 2x60w IBP	IV1	II •	<b>008538</b>	<b>73,50</b>
E27	max 2x60w IBP	GR3	II •	<b>008540</b>	<b>83,20</b>

**Fluorescentie-magnetische ballast-vsa 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz**


G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	I •	2700	• $\leq B2$	<b>008544</b>	<b>94,40</b>
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	I •	2700	• $\leq B2$	<b>008546</b>	<b>105,10</b>
GX24d-2	2x18w	FSM	IV1	I •	2700	• $\leq B2$	<b>008541</b>	<b>130,10</b>
GX24d-2	2x18w	FSM	GR3	I •	2700	• $\leq B2$	<b>008543</b>	<b>138,30</b>





**Fluorescentie-elektronische ballast-vsa 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

GX24q-1	2x13w	FSM	WH1	I	2700		<b>058541</b>	<b>141,80</b>
GX24q-1	2x13w	FSM	GR3	I	2700		<b>058543</b>	<b>150,00</b>





IK04 0,5J xx3





			
E27 max 2x60W	G24d-3 1x26W	GX24d-2 2x18W	GX24q-1 2x13W

DIMENSIONS EMBALLAGE / AFMETINGEN VERPAKKING

 VISIR 20  
17,9 x 22 x 69,5 cm  
(master x 5)

 VISIR 30  
18 x 38,6 x 43,2 cm  
(master x 3)

ENTRAXES DE FIXATION / ASMATEN VOOR INSTALLATIE

**IV1**  
IVOIRE  
IVOOR**GR3**  
GRIS MET.SATINÉ  
GRIJS METALLIC MAT**BK1**  
NOIR  
ZWART