

# mécanismes Programme Mosaic™

prises de courant multi supports



771 11



785 01 + 771 16

+



771 18



771 14



771 42 vue arrière  
Bornes automatiques traversantes



771 42



771 62



770 80



Tableau de choix boîtes, supports et plaques (p. 800)

Emb.	Réf.	Prises simples
		Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau et goulotte 2 modules
10	<b>771 10</b>	○ Blanc
10	<b>771 11</b>	<b>2P+T - connexion par bornes automatiques</b>
10	<b>792 71</b>	○ Blanc
10	787 01	○ Alu
10	771 16	○ Blanc antimicrobien
10	771 17	○ Vert antimicrobien
10	771 18	○ Orange antimicrobien
		○ Rouge sans détrompage
		<b>2P+T inclinée à 45° - connexion par bornes automatiques</b>
		Permet un raccordement plus facile pour pose dans bloc ou goulottes
10	771 45	○ Blanc
10	771 12	<b>2P+T - connexion par bornes à vis</b>
		○ Blanc avec voyant réf. 676 64 (p. 671) livré
10	<b>771 13</b>	○ Blanc - spéciale repiquage et 4 mm²
10	<b>771 14</b>	<b>2P+T à détrompage - connexion par bornes à vis</b>
		● Rouge à détrompage
10	771 15	<b>2P+T à détrompage avec voyant</b>
		● Rouge à détrompage avec voyant réf. 676 64 (p. 671) livré
10	<b>771 19</b>	<b>2P+T avec volet - connexion par bornes automatiques</b>
		○ Blanc

Emb.	Réf.	Prises multiples
		Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau et goulotte Prises inclinées à 45°
		<b>2 x 2P+T - connexion par bornes automatiques</b>
		4 modules
10	<b>771 42</b>	○ Blanc
10	<b>792 72</b>	○ Alu
10	<b>771 52</b>	● Rouge à détrompage
10	771 72	● Rouge pour identification circuits
10	771 62	● Vert pour identification circuits contrôlés par inter horaire
		<b>3 x 2P+T - connexion par bornes automatiques</b>
		6 modules
10	<b>771 43</b>	○ Blanc
10	792 73	○ Alu
10	<b>771 53</b>	● Rouge à détrompage
10	771 73	● Rouge pour identification circuits
10	771 63	● Vert pour identification circuits contrôlés par inter horaire
		<b>4 x 2P+T - connexion par bornes automatiques</b>
		8 modules
5	<b>771 44</b>	○ Blanc
5	<b>771 54</b>	● Rouge à détrompage
5	771 74	● Rouge pour identification circuits
		<b>Module anti-arrachement</b>
		Associé à une prise, évite le débranchement accidentel d'appareils électriques sensibles (photocopieuse, fax, serveur, équipements médicaux...), par serrage du cordon Peut résister à un effort d'arrachement de 350 N (35 kg) Pour cordons de Ø4 à 8 mm
1	770 80	○ Blanc antimicrobien
		<b>Détrompeur</b>
10	<b>502 99</b>	Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage

**Voyants** (p. 671)

**Prises pour goulotte à clippage direct** (p. 839)