

# URALIFE

## BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE



- Technologie Adressable
- Tout LEDs
- Consommation réduite de 85%
- Certifié NF Environnement
- Garantie 4 ans

Désignation	URALIFE Evacuation Adressable
Référence	<b>118 219</b>
Série	Tout LEDs - Débrochable
Fonction	Evacuation
Type	Bi-Flux
Flux Assigné (Lumens)	45 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Normes	NF C 71-800 / 820, NF EN 60598-2-22
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 43 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0.7 W
Dimensions L x l x h (mm)	239 x 118 x 55
Accessoires	Porte pictogramme sur la tranche, équerre murale cadre d'encastrement, grille de protection

Pour une installation de 300 BAES, ce bloc tout LEDs permet d'économiser\* chaque année **10 200 KWh**, soit **1 100 €\*\***

\* par rapport à un bloc incandescent équivalent

\*\* KWh = 0.1078 €