



| | | | | |
|-----|----|---------------------------------|-------------|--------------|
| 36 | 1 | Vis de vidange H M 16–8 | | |
| 35 | 1 | Moteur électrique 12 V CC | | |
| 34 | 1 | Arbre moteur | | |
| 33 | 2 | Vis de fixation moteur M6 | | |
| 32 | 1 | Entretoise moteur | A–S6 | |
| 31 | 1 | Rondelle de blocage de clavette | Cu Zn 15 | |
| 30 | 1 | Roue | Cu Sn 8 P | |
| 29 | 1 | Joint 1 lèvre 20x35x8 | | |
| 28 | 1 | Clavette 6x6x22 | C 35 | |
| 27 | 1 | Rlt à rouleaux coniques 32004 | X | |
| 26 | 1 | Carter de réducteur | A–S6 | |
| 25 | 1 | Vis sans fin | 30 Cr Ni Mo | 8 |
| 24 | 1 | Rlt à rouleaux coniques 30302 | | SKF |
| 23 | 1 | Capot de vis sans fin | A–S6 | |
| 22 | 12 | Vis C HC M5–16 | | |
| REP | NB | DESIGNATION | MATIERE | OBSERVATIONS |

| | | | | |
|-----|----|---|---|--------------|
| 21 | 1 | Embase | Cu Sn 8 P | Chromé dur |
| 20 | 1 | Vis C HC M5–25 | | |
| 19 | 1 | Couvercle d'écubier | Cu Sn 8 P | Chromé dur |
| 18 | 2 | Vis C HC M5–50 | | |
| 17 | 1 | Circlips extérieur ø21 | | |
| 16 | 1 | Clavette | Cu Zn 15 | |
| 15 | 1 | Arbre | X 30 Cr 13 | |
| 14 | 1 | Circlips extérieur ø25 | | |
| 13 | 1 | Bague de frottement | POM | |
| 12 | 1 | Coussinet 25/35x31 | | |
| 11 | 1 | Joint 2 lèvres ø25 | | |
| 10 | 1 | Rondelle de support | POM | |
| 9 | 1 | Cône inférieur | Cu Sn 8 P | |
| 8 | 1 | Joint d'étanchéité autocollant | | |
| 7 | 1 | Demi barbotin inférieur | Cu Sn 8 P | Chromé dur |
| 6 | 3 | Vis F HC M4–20 | | |
| 5 | 1 | Décroche chaîne | PF 21 | |
| 4 | 1 | Demi barbotin supérieur | Cu Sn 8 P | Chromé dur |
| 3 | 1 | Rondelle de blocage | POM | |
| 2 | 1 | Ecrou de blocage | Cu Sn 8 P | Chromé dur |
| 1 | 1 | Poupée | Cu Sn 8 P | Chromé dur |
| REP | NB | DESIGNATION | MATIERE | OBSERVATIONS |
| | | ECHELLE | GUINDEAU | |
| | | 1:1 | NOMENCLATURE | |
| | |  | Document 1 bis | |
| | | GUIN0497 | | |
| | | Mise à jour A3H | | |
| | | |  | |
| | | | EFICAAD | |