



117	2	Vis à tête bombée cylindrique hexagonale creuse M10 x 20		ISO 7380
116	2	Vis à tête cylindrique hexagonale creuse M5 x 16 zinguée		ISO 4762
115	2	Vis à tête cylindrique hexagonale creuse M10 x 30 zinguée		ISO 4762
114	2	Vis butée de longueur 43 en M8x1-6g		Pas fin
113	1	Rondelle d'accouplement Ø38	S300 ou E335	
112	1	Accouplement M10 x 1,25	S300 ou E335	
111	2	Colonne Ø25	C55	
110	1	Plaque arrière	EN AW-2017	Anodisation incolore
109	1	Plaque avant	EN AW-2017	Anodisation incolore
108	2	Vis à tête cylindrique hexagonale creuse M4 x 16 zinguée		ISO 4762
107	2	Vis à tête cylindrique fendue M4 x 8 zinguée		ISO 1207
106	2	Vis à tête cylindrique hexagonale creuse M4 x 20 zinguée		ISO 4762
105	2	Détecteur inductif PNP M8		
104	1	Vérin Ø25 course 200 mm		ISO 6432
103	2	Amortisseur hydraulique M14 x 1,5		
102	2	Plaquette butée		
101	4	Douille à billes Ø25 x Ø35 x 40		Représentation simplifiée. SKF : LBBR / INA : KH
100	1	Corps Manip Y	EN AW-6082	Anodisation incolore
REP	NB	DESIGNATION	MATERIAU	OBSERVATION

NOMENCLATURE