

# LE RÉSEAU DE CRÉATION ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Montpellier pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

#### BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

#### ARTISANAT ET MÉTIERS D'ART OPTION MARCHANDISAGE VISUEL

**SESSION DE JUIN 2015** 

#### E2: ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE SOUS ÉPREUVE E21 - UNITÉ 21

## PRÉPARATION D'UNE INSTALLATION

Ce sujet comporte 10 pages numérotées de 1/10 à 10/10

[ Vous composerez sur le sujet ]

En fin d'épreuve à rendre dans une copie modèle EN.

	SU.	JET	
Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Page
1506-AMA R T 21	3h00	1,5	1/10

## Préparation d'une installation



#### Thème

### STELL/McC\RTNEY

#### ··· OUVERTURE DE LA NOUVELLE BOUTIQUE STELLA McCARTNEY À NANTES

Novembre 2016 - La première boutique nantaise de Stella Mc Cartney ouvrira ses portes en plein coeur du centre ville de Nantes, dans le nouveau passage Pommeray.

En attendant cet évènement, un «pop-up store» Stella Mc Cartney sera installé aux Galeries Lafayette de la ville. Cette installation sera une adaptation des pop up stores conçu par **Giles Miller** pour Selfridges à Londres et les Galeries Lafayette à Paris.

#### **Demande**

Vous allez faire l'analyse de ce pop-up store en répondant aux points suivants :

La réalisation des plans page 5/10

L'étude technique :

Les matériaux et le calepinage page 6/10
Le Montage page 7/10
Le retro planning page 8/10
L'éclairage page 9/10
La proposition de disposition page 10/10





	SU	JET	
Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Page
1506-AMA R T 21	3h00	1,5	2/10

# La réalisation des plans

## Les réalisation de Giles Miller pour Stella Mc Cartney
















	SU.	JET	
Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Page
1506-AMA R T 21	3h00	1,5	3/10

# La réalisation des plans

## Installation pour le pop-up store nantais



	SU	JET	
Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Page
1506-AMA R T 21	3h00	1,5	4/10



1cm

n |

Page

Coefficient

Durée 3h00

Repère de l'épreuve 1506-AMA R T 21

SUJET

#### Matériaux et calepinage

- 1) Réalisation des lettres en volumes.
  - a) En analysant les documents et plans fournis, définissez l'épaisseur des lettres pour l'installation.

Épaisseur des lettres du pop-up store : ...... mm

b) Fourniture carton.

Pour la réalisation de **la lettre L** en volume on vous demande de choisir parmi la liste de fournitures suivante, les plaques de cartons les plus appropriées et d'indiquer la quantité voulue :

Plaques de carton cannelé double face.

Choix	Description	Dimension	Quantité
	Carton Kraft blanc cannelures simples	1,2 x 1,0 m épaisseur 2,2 mm	
	Carton Kraft brun cannelures simples	1,2 x 1,0 m épaisseur 2,2 mm	
	Carton Kraft brun cannelures simples	1,2 x 1,5 m épaisseur 2,2 mm	
	Carton Kraft brun cannelures simples	1,2 x 1,7 m épaisseur 2,0 mm	
	Carton Kraft blanc cannelures doubles	1,2 x 1,6 m épaisseur 4,0 mm	
	Carton Kraft brun cannelures doubles	1,2 x 1,6 m épaisseur 4,0 mm	
	Carton Kraft brun cannelures triples	1,2 x 1,7 m épaisseur 4,0 mm	
	Carton Kraft brun cannelures triples	1,2 x 2,0 m épaisseur 6,0 mm	
	Carton Kraft blanc cannelures triples	1,2 x 2,0 m épaisseur 6,0 mm	

2) Réalisation des boîtes.

Dimension d'une boîte : 0,60 x 0,60 x 0,60 m

Nombre de boîtes, nécessaires: 6

Pour la réalisation des boîtes, on vous demande de choisir parmi la liste de fournitures suivante, les plaques les plus appropriées et d'indiquer la quantité voulue :

Choix	Description	Dimension	Prix HT	Quantité
1,0	Carton alvéolaire	1,2 x 3,0 m épaisseur 50 mm	40,00	
70.	MDF	2,85 x 2,1 m ép.20mm.	76,65	
	Aggloméré	2,0 x 1,0 m ép.20mm.	20,00	
	Polystyrène extrudé	1,25 x 0,60 m ép.60mm.	8,65	

Argumentez votre choix :		

	SU.	JET	
Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Page
1506-AMA R T 21	3h00	1,5	6/10

## Le montage d'une boîte

Réalisez un croquis avec les cotations des cinq panneaux qui composent la boîte. Expliquez comment vous l'assemblerez et habillerez celle ci :







	SU	JET	
Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Page
1506-AMA R T 21	3h00	1,5	7/10

## Le rétroplanning

Il vous est demandé de reconstituer dans l'ordre le rétroplanning de la réalisation du pop up store.

Numérotez chaque tâche pour reconstituer le rétroplanning.

Ordre	Nature des tâches
	Expédition
	Réglage de l'éclairage
	Demande de devis
	Tracés des lettres et des boîtes
	Découpe des lettres et des boîtes
	Assemblage des lettres et des boîtes
	Emballage des éléments
1	Conception et plan du pop-up store
	Commande des fournitures
	Marouflage des boîtes
· 6	Installation
30,3	Descriptif des fournitures

	SU	JET	
Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Page
1506-AMA R T 21	3h00	1,5	8/10

#### L'éclairage

Il vous est demandé de choisir un type d'éclairage pour mettre en lumière le pop-up store. Vous disposez de rails d'alimentation au plafond.

Proposition de source lumineuse:

Appareil d'éclairage à led encastré rond orientable basse luminance pour l'éclairage : Encastré Alimentation : Driver led séparé équi connecteur rapide Puissance lumineuse : 1150 lumens  BILL-food : Projecteur iodure Projecteur iodure Culot G12 70 W équipé d'une lampe iodure spécialement conçue pour la mise en valeur des produits frais.  GINA: Applique extérieure noire Cette applique murale vous seduira par sa simplicité. Elle mettra en valeur votre maison ou éclairera joliment votre terrasse, elle est à équiper de lampe fluocompacte GU10 led.  OSRAM Projecteur LED sur rail Projecteur LED sur rail Projecteur LED sur rail 2000 lumens blanc neutre 4000°K equivalent 35W iodure.  Très compact, il sera parfait pour l'éclairage des commerces.  PENDOL-L : suspension iodure Suspension iodure Suspension iodure grise (peinture  Technologie de la lampe : LED COB 1: Montage : Encastré Alimentation : Driver led séparé équi connecteur rapide Puissance luminaire : Projecteur Technologie de la lampe : LED Montage : Rail ou patère Alimentation : Driver LED Osram inté LED fournie : Module LED Zhaga Osr Core Z3 2000 lm	Appareil d'éclairage à led encastré rond orientable basse luminance pour l'éclairage général.  BILL-food : Projecteur iodure Projecteur iodure Lampe iodure spécialement conçue pour la mise en valeur des produits frais.  GINA: Applique extérieure noire Cette applique murale vous seduira par sa simplicité. Elle mettra en valeur votre maison ou éclairera joliment votre terrasse, elle est à équiper de lampe fluocompacte GU10 led.  OSRAM:  OSRAM:	13 101/2005	Appareil d'éclairage à led encastré rond orientable basse luminance pour l'éclairage général.  BILL-food : Projecteur iodure Projecteur iodure culot G12 70 W équipé d'une lampe iodure spécialement conçue pour la mise en valeur des produits frais.  GINA: Applique extérieure noire Cette applique murale vous seduira par sa simplicité. Elle mettra en valeur votre maison ou éclairera joliment votre terrasse, elle est à équiper de lampe	Technologie de la lampe : LED COB 15W Montage : Encastré Alimentation : Driver led séparé équipé d'un connecteur rapide Puissance lumineuse : 1150 lumens  Type de luminaire : Projecteur Technologie de la lampe : lodure Montage : Rail ou patère Alimentation : Platine iodure électronique intégrée  Ampoule : GU10 led Ampoule incluse : Non IP : 44 Classe : I
Projecteur iodure culot G12 70 W équipé d'une lampe iodure spécialement conçue pour la mise en valeur des produits frais.  GINA: Applique extérieure noire Cette applique murale vous seduira par sa simplicité. Elle mettra en valeur votre maison ou éclairera joliment votre terrasse, elle est à équiper de lampe fluocompacte GU10 led.  LAKI: Projecteur LED sur rail Projecteur LED sur rail Projecteur LED sur rail 2000 lumens blanc neutre 4000°K equivalent 35W iodure.  Très compact, il sera parfait pour l'éclairage des commerces.  PENDOL-L: suspension iodure Suspension iodure grise (peinture  Projecteur LED sur prail Type de luminaire: Projecteur Technologie de la lampe: LED Montage: Rail ou patère Alimentation: Platine iodure Montage: Rail ou patère Alimentation: Platine iodure delectro  Ampoule: GU10 led Ampoule incluse: Non IP: 44  Classe: I Matériel: Fonte d'aluminium - diffuse Montage: Rail ou patère Alimentation: Driver LED Osram inté LED fournie: Module LED Zhaga Osr Core Z3 2000 lm  PENDOL-L: suspension iodure Suspension iodure grise (peinture	Projecteur iodure culot G12 70 W équipé d'une lampe iodure spécialement conçue pour la mise en valeur des produits frais.  GINA: Applique extérieure noire Cette applique murale vous seduira par sa simplicité. Elle mettra en valeur votre maison ou éclairera joliment votre terrasse, elle est à équiper de lampe fluocompacte GU10 led.  LAKI : Projecteur LED sur rail Projecteur LED sur rail 2000 lumens blanc neutre 4000°K equivalent 35W iodure. Très compact, il sera parfait pour l'éclairage des commerces.  PENDOL-L : suspension iodure Suspension iodure grise (peinture epoxy) équipée de deux lampes iodures culot G12 70 W pour l'éclairage de magasin.  Technologie de la lampe : lodure Montage : Rail ou patère Alimentation : Projecteur Trechnologie de la lampe : Do de luminaire : Projecteur Trechnologie de la lampe : LED Montage : Rail ou patère Alimentation : Driver LED Osram intégré LED fournie : Module LED Zhaga Osram Prevaled Core Z3 2000 lm  Type de luminaire : Suspension Technologie de la lampe : iodure Montage : saillie Alimentation : Platine iodure éléctronique intégrée Lampe fournie : lampe iodure G12 CDM-T		Projecteur iodure culot G12 70 W équipé d'une lampe iodure spécialement conçue pour la mise en valeur des produits frais.  GINA: Applique extérieure noire Cette applique murale vous seduira par sa simplicité. Elle mettra en valeur votre maison ou éclairera joliment votre terrasse, elle est à équiper de lampe	Technologie de la lampe : lodure Montage : Rail ou patère Alimentation : Platine iodure électronique intégrée  Ampoule : GU10 led Ampoule incluse : Non IP : 44 Classe : I
Cette applique murale vous seduira par sa simplicité. Elle mettra en valeur votre maison ou éclairera joliment votre terrasse, elle est à équiper de lampe fluocompacte GU10 led.  LAKI: Projecteur LED sur rail Projecteur LED sur rail 2000 lumens blanc neutre 4000°K equivalent 35W iodure. Très compact, il sera parfait pour l'éclairage des commerces.  PENDOL-L: suspension iodure Suspension iodure grise (peinture  Ampoule incluse: Non IP: 44  Classe: I  Matériel: Fonte d'aluminium - diffuse  Type de luminaire: Projecteur Technologie de la lampe: LED  Montage: Rail ou patère  Alimentation: Driver LED Osram inté  LED fournie: Module LED Zhaga Osr  Core Z3 2000 lm  Type de luminaire: Suspension  Technologie de la lampe: iodure	Cette applique murale vous seduira par sa simplicité. Elle mettra en valeur votre maison ou éclairera joliment votre terrasse, elle est à équiper de lampe fluocompacte GU10 led.  DSRAM CONTROLL LAKI : Projecteur LED sur rail Projecteur LED sur rail 2000 lumens blanc neutre 4000°K equivalent 35W iodure. Très compact, il sera parfait pour l'éclairage des commerces.  PENDOL-L : suspension iodure Suspension iodure grise (peinture epoxy) équipée de deux lampes iodures culot G12 70 W pour l'éclairage de magasin.  Ampoule incluse : Non IP : 44 Classe : I Matériel : Fonte d'aluminium - diffuseur verre Matériel : Fonte d'aluminium - diffuseur verre de luminaire : Projecteur Technologie de la lampe : LED Montage : Rail ou patère Alimentation : Driver LED Osram intégré LED fournie : Module LED Zhaga Osram Prevaled Core Z3 2000 lm  Type de luminaire : Suspension Technologie de la lampe : iodure Montage : saillie Alimentation : Platine iodure éléctronique intégrée Lampe fournie : lampe iodure G12 CDM-T		Cette applique murale vous seduira par sa simplicité. Elle mettra en valeur votre maison ou éclairera joliment votre terrasse, elle est à équiper de lampe	Ampoule incluse : Non IP : 44 Classe : I
Projecteur LED sur rail 2000 lumens blanc neutre 4000°K equivalent 35W iodure.  Très compact, il sera parfait pour l'éclairage des commerces.  PENDOL-L: suspension iodure Suspension iodure grise (peinture  Technologie de la lampe : LED Montage : Rail ou patère Alimentation : Driver LED Osram inté LED fournie : Module LED Zhaga Osr Core Z3 2000 lm  Type de luminaire : Suspension Technologie de la lampe : iodure	Projecteur LED sur rail 2000 lumens blanc neutre 4000°K equivalent 35W iodure.  Très compact, il sera parfait pour l'éclairage des commerces.  PENDOL-L: suspension iodure Suspension iodure grise (peinture epoxy) équipée de deux lampes iodures culot G12 70 W pour l'éclairage de magasin.  Technologie de la lampe : LED Montage : Rail ou patère Alimentation : Driver LED Osram intégré LED fournie : Module LED Zhaga Osram Prevaled Core Z3 2000 lm  Type de luminaire : Suspension Technologie de la lampe : iodure Montage : saillie Alimentation : Platine iodure éléctronique intégrée Lampe fournie : lampe iodure G12 CDM-T			Matériel : Fonte d'aluminium - diffuseur verre
Suspension iodure grise (peinture Technologie de la lampe : iodure	Suspension iodure grise (peinture epoxy) équipée de deux lampes iodures culot G12 70 W pour l'éclairage de magasin.  Technologie de la lampe : iodure Montage : saillie Alimentation : Platine iodure éléctronique intégrée Lampe fournie : lampe iodure G12 CDM-T	2) mans	Projecteur LED sur rail 2000 lumens blanc neutre 4000°K equivalent 35W iodure. Très compact, il sera parfait	Technologie de la lampe : LED Montage : Rail ou patère Alimentation : Driver LED Osram intégré LED fournie : Module LED Zhaga Osram Prevaled
culot G12 70 W pour l'éclairage de Alimentation : Platine iodure éléctro	z votre choix :		Suspension iodure grise (peinture epoxy) équipée de deux lampes iodures culot G12 70 W pour l'éclairage de	Technologie de la lampe : iodure Montage : saillie Alimentation : Platine iodure éléctronique intégrée


SUJET				
Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Page	
1506-AMA R T 21	3h00	1,5	9/10	

# La proposition de disposition

### Organisation des boîtes

Il vous est demandé de proposer une installation des 4 boîtes identiques restantes du pop-up store.

Représentez les boîtes sur le dessin ci-dessous :



SUJET				
Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Page	
1506-AMA R T 21	3h00	1,5	10/10	