

KECK CHIMIE S.A

Zone Industrielle

B.P. 6

67340 INGWILLER / FRANCE

☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 - e-mail : info@keck-chimie.com



juillet 2012

KECK DIS 754

Base : latex naturel.

Application : **KECK DIS 754** est utilisée pour le collage de cuirs et matériaux synthétiques avec côté tissu (remplir, doubler, pose de premières).

Données techniques :

- produit base dispersion : craint le gel
- diluant : eau
- classe de danger : aucune, ininflammable
- viscosité : 3.000 mPas

Mode d'emploi : **KECK DIS 754** peut être appliquée avec une machine à encoller le latex ou au pinceau. L'encollage peut se faire 1 face (collage humide) ou 2 faces (colle de contact). Pour l'encollage simple les différentes parties sont assemblées immédiatement après application de la colle. Si la colle est appliquée sur les 2 faces l'affichage se fait uniquement quand la colle est sèche et a une apparence claire/transparente.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

La qualité supérieure de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.