

ECOSTICK® 1816C

Description/Nature du produit

Dispersion aqueuse de polymère à base de polyuréthane

Modes d'Application

Pistolet de pulvérisation, pinceau, éponge

Caractéristiques

Colle aqueuse idéale pour accoupler cuir, eco-cuir, tissus, couvertures, cartons. Bonne adhésivité aussi sur les matériaux synthétiques et plastiques. Adapté pour coller le cuir gras avec 8% de gras.

Mode d'emploi

Si elle est utilisée comme une colle de contact classique, appliquer ECOSTICK® 1816C sur les deux côtés, laisser sécher et coupler. Le couplage est possible après 5 minutes après que la colle soit sèche. Si elle est utilisée comme une colle de contact appliquer sur une ou sur les deux faces et coupler quand elle est encore humide.

Temps d'ouverture

Supérieur à 2 heures quand on applique sur les deux faces

Notes

Un des matériaux à coller doivent être absorbant autrement laisser sécher complètement et utiliser la technologie classique de collage



Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Adresse: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Téléphone: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it