

Halles Baltard

Lieu	Paris
Dates de construction	1852 – 1870
Dimensions	40.000 m ²
Matériaux	structure métallique, verre, fonte, brique

Information

Au milieu du XIX^e siècle l'Empereur Napoléon III n'aime pas le lourd pavillon de pierre que l'architecte Victor BALTARD a conçu pour les premières Halles de Paris. L'architecte de la ville de Paris imagine alors de nouveaux bâtiments, utilisant le fer, la fonte, la brique et le verre, dans un esprit résolument novateur. Le projet, moderne et audacieux, enthousiasme l'Empereur et les Halles de Paris vont susciter l'admiration générale.

Devenue rapidement célèbre, cette architecture sera maintes fois copiée.

Cet ensemble de dix pavillons abritait entre autres, des maraîchers, poissonniers, bouchers ... Il a été réalisé progressivement entre 1852 et 1870.

Les pavillons étaient des abris industriels avec une structure métallique apparente. Mais ils étaient aussi le reflet de l'architecture historique du quartier environnant des Halles avec des formes architecturales traditionnelles.

Le marché parisien devenant trop important, il est transféré à partir en 1960 vers Rungis et la Villette.

Les Halles sont détruites de 1971 à 1973 et seuls deux pavillons – le n°8 a été démonté et réinstallé à Nogent sur Marne et un autre est parti au Japon – sont conservés afin de sauvegarder un témoignage unique de cette première architecture métallique.

Le pavillon Baltard de Nogent sur Marne est monument historique depuis 1982.



Les 10 pavillons des Halles de Paris en 1870