PLAN PROJETÉ RDC
1/50

SURFACE TOTALE : 120.46M²

0 1m 2m 4m 5m



PLAN PROJETÉ R+1
1/50

SURFACE TOTALE : 89.06 M²

0 1m 2m 4m 5m



Légende Electricité

Interrupteur simple	PC : 10 / 16A
Interrupteur va et vient	PC dito "rasoir"
Bouton poussoire	Plaque sortie de câble
Variateur	Attente électrique
Détecteur	Boitier de sol encastré
RJ 45	Sonnerie
Télécom	Sonnette
Télévision	Visiophone
Douille DCL	Applique étanche Interupteur + PC
EQUIPEMENT 1 guichet: • 2 PC 16A + T • 4 PC Info avec détrompeur + 5 rallonges 3PC fixée sous guichet • 1 prise fax RJ45 • 1 cache en attente • 2 prises téléphoniques RJ45 1 ligne téléphonique directe appel sécurité câblée jusqu'au local technique (tête de ligne à indépendante de l'autocom)	EQUIPEMENT pour un bureau 1 poste info • 2 PC banalisées • 1 RJ 45 tel • 2 PC Info avec détrompeur + rallonge 3PC fixée sous bureau • 2 RJ 45 info
	Convecteur électrique
Interphone entre SAS et Guichet	Tableau Général Basse Tension
Contacteur d'éclairage à clés	Commande d/m
Déclencheur d'ouverture de proximité	Diffuseur sonore Alarme incendie
Centrale alarme incendie	Déclencheur manuel à membrane Alarme incendie

Légende Climatisation / VMC / Chauffage

CLIMATISATION	VMC
Cassette de climatisation pour bureaux encastrable 4 voies de type DAIKIN Dimensions : 60 x 60 cm Réversible (y compris télécommande filaire)	Système VMC double flux bouche d'extraction - débit: 60 m3/h, pour bureaux/cuisine
	Système VMC double flux bouche d'insufflation - débit: 60 m3/h, pour bureaux/cuisine
	Système VMC simple flux bouche d'extraction - débit: 30 m3/h, pour locaux techniques
CHAUFFAGE GAZ	**Réseaux PLOMBERIE**
Radiateur à eau raccordé sur chaudière du R+1	Réseau évacuation EAUX VANNES DIAM 100 mm en sol après réalisation tranchée
Chaudière centralisé au gaz et production eau chaude	Réseau évacuation EAUX VANNES EAUX USEES en plénum
réseaux GAZ	Chute EU - EV en sol
	Chute EU - EV
	Sécurité incendie
	Chute EU - EV
	Réseau d'alimentation en eau chauffage centralisé
	Attente EAU FROIDE avec vanne
	Attente EAU CHAUDE avec vanne

Légende Plâtrerie / Faux plafond / gros oeuvre

Plâtrerie	Faux Plafond
Doublage en BA13 collé sur plots	Trappe de maintenance métallique discrète 30 x 30 cm
Doublage 1/2 stl ep : 5 cm comprenant isolant thermo-acoustique	Faux plafond ARMSTRONG Microlook Ultima 60 x 60cm Ossature silhouette
Distribution placo-stil ep : 7 cm comprenant isolant thermo-acoustique	Ecophon Master A 60X60X4 sur T de 24 mmblanc
Habillage menuisé panneaux à effet joints creux	Faux plafond BA13 standard
Cloison CF1h ep 12cm	Faux plafond BA13 décoratif/acoustique Quattro 41SP de chez Placo
Cloison vitrée(toute hauteur profils invisibles)	
Revêtement de sol	**Démolition Gros oeuvre**
carrelage CHROMETECH coloris Pebble Haute ville Finition Mat 45 x 45 cm	Eléments à déposer/ démolir et évacuer
Revêtement PVC U4 P3 Etemal Wood de chez Forbo finition : ... Réf : ...	Eléments à créer, trémie à réaliser
Revêtement PVC omnisuper U4 P3 331 coloris gros foncé Réf : ...	Cloison à déposer Cloison à conserver
	Réservation / trémie à remblayer / boucher
	Parois en BBM creux à créer
	Maçonnerie existante
	choisir vitres extérieurs en bois à déposer et remplacer par des vitrage neufs en bois (nature et forme identique)
	choisir vitres extérieurs en bois à conserver

UNB UNION NORD DES BANQUES

Dossier

Opération: Réhabilitation d'une agence bancaire
Modification d'une façade

phase:
esq
aps
apd
pc
pro
EXE / DCE
act
doe

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
- **PLAN ELECTRIQUE**
- **PLAN PLATRERIE/MENUISERIE BOIS**
- **PLAN SANITAIRES-CHAUFFAGE-PLOMBERIE**
- **PLAN MENUISERIE ALUMINIUM**

ETAT PROJETE : PLANS RDC - R+1

Ech: 1/50
A1-PA

05/12

existant
projet

Les côtes mentionnées au plan sont données à titre indicatif, les entreprises restent responsable de leurs côtes d'exécution