

FAÇADES  
PRÉPARATION DES SUPPORTS

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<b>CORNICHES MOULURÉES</b>									
3P18133001	• Corniches moulurées	ml	0,00	0,500	20,40	20,40	22,66	22,66	
<b>EXÉCUTION EN SOUS-FACE DE PLANCHERS, BALCONS, TERRASSES</b>									
3P18133101	• Sous-face de plancher, balcon, terrasse.	m²	0,00	0,500	20,40	20,40	22,66	22,66	
<b>EXÉCUTION À LA SELLETTE À TREUIL</b>									
Majoration pour le temps de positionnement nécessaire à l'exécution des travaux.									
3P18133201	• Par unité d'ouvrage (ex : châssis, barreaudage, etc...)	U	0,00	0,170	6,93	6,93	7,70	7,70	
3P18133202	• Par mètre linéaire (ex : tuyau de descente)	ml	0,00	0,080	3,26	3,26	3,63	3,63	
3P18133203	• Par mètre carré (ex : façade)	m²	0,00	0,080	3,26	3,26	3,63	3,63	
<b>EXÉCUTION SUR ÉCHAFAUDAGE ROULANT</b>									
Travaux exécutés au-delà de 3,00 m de hauteur, sur sol parfaitement stable et plan compris fixation de l'échafaudage. Il n'est pas prévu de supplément pour les travaux sur échafaudages fixes ou volants, la pose, déplacement et dépose étant à reprendre en logistique.									
3P18133301	• Par mètre carré	m²	0,00	0,030	1,22	1,22	1,36	1,36	
3P18133302	• Par mètre linéaire (ex : corniche)	ml	0,00	0,030	1,22	1,22	1,36	1,36	
<b>ENDUITS HYDRAULIQUES</b>									
<b>ENDUITS MORTIER DE CIMENT</b>									
Mortier fabriqué sur le chantier.									
<b>ENDUIT MORTIER DE CIMENT DÉGROSSI</b>									
Le dégrossi sur mur en aggloméré de ciment ou brique comprend : un gobetis de 2 mm dosé à 400 kg de ciment + un corps d'enduit de 15 mm d'épaisseur dosé à 200 kg de ciment et 200 kg de chaux ; sur maçonnerie de moellons, le dégrossi comprend en plus un renformis de 30 mm d'épaisseur moyenne. Les échafaudages sont à reprendre en complément.									
3P18133401	• Dégrossi sur mur en agglomérés de ciment ou briques	m²	3,26	0,495	20,19	23,61	22,43	26,23	
3P18133402	• Dégrossi sur mur en maçonnerie de moellons de carrière	m²	9,65	0,720	29,37	39,50	32,63	43,89	
3P18133403	• Incorporation d'hydrofuge 0,50 l/50 kg de ciment	m³	2,70	0,005	0,20	3,04	0,23	3,38	
3P18133404	• Plus-value pour armature grillagée	m²	3,81	0,180	7,34	11,35	8,16	12,61	
3P18133405	• Plus-value pour faible largeur ou petites surfaces	m²	0,00	0,130	5,30	5,30	5,89	5,89	
3P18133406	• Plus-value pour travaux en "plafond" (balcons)	m²	0,94	0,114	4,65	5,64	5,17	6,26	
<b>ENDUIT MORTIER DE CIMENT TALOCHÉ</b>									
Enduit de finition épaisseur 6 mm dosé à 400 kg de ciment ou mortier bâtard dosé à 300 kg de ciment + 150 kg de chaux. Cet enduit vient en complément du dégrossi ci-avant. Les échafaudages sont à reprendre en complément.									
3P18133501	• Enduit de mortier de ciment dosé à 400 Kg épaisseur 6 mm	m²	0,95	0,366	14,93	15,93	16,59	17,70	
3P18133502	• Mortier bâtard	m²	1,25	0,366	14,93	16,24	16,59	18,04	
3P18133503	• Plus-value pour faible largeur ou petites surfaces	m²	0,00	0,150	6,12	6,12	6,80	6,80	
3P18133504	• Plus-value pour travaux en "plafond" (balcons)	m²	0,61	0,229	9,34	9,98	10,38	11,09	
<b>ENDUITS MONOCOUCHE</b>									
<b>ENDUIT MONOCOUCHE PROJETÉ</b>									
<b>SUR MAÇONNERIE</b>									
3P18133601	• Enduit monocouche projeté taloché sur maçonnerie (consommation 23 kg/m² soit 22 à 25 kg/m²)	m²	11,18	0,550	22,43	34,17	24,93	37,97	
3P18133602	• Enduit monocouche projeté gratté sur maçonnerie (consommation 28 kg/m² soit 26 à 28 kg/m²)	m²	13,61	0,630	25,70	39,99	28,55	44,43	
3P18133603	• Enduit monocouche projeté rustique écrasé sur maçonnerie (consommation 25 kg/m² soit 22 à 25 kg/m²)	m²	12,15	0,450	18,36	31,11	20,40	34,57	
3P18133604	• Enduit monocouche projeté rustique sur maçonnerie (consommation 25 kg/m² soit 22 à 25 kg/m²)	m²	12,15	0,400	16,32	29,07	18,13	32,30	