

motorisations

	R110	R135
Type de batterie	Z.E. 50	Z.E. 50
Nombre de places	5	5
Autonomie et consommation		
Autonomie homologuée en cycle WLTP (km) ⁽¹⁾	395	386
Consommation homologuée en cycle mixte (Wh/km)	172	177
Taille des roues de la version homologuée ⁽²⁾	15"	16"
Moteur		
Technologie moteur électrique	Synchrone à rotor bobiné	Synchrone à rotor bobiné
Puissance maxi kW CEE (ch) / au régime puissance maxi (tr/min)	80 (108) / 3 395 à 10 886	100 (135) / 4 200 à 11 163
Couple maxi Nm CEE (Nm) / au régime puissance maxi (tr/min)	225 / 500 à 3 395	245 / 1 500 à 3 600
Batterie		
Capacité utilisable (kWh)	52	52
Technologie	Lithium-ion	Lithium-ion
Tension totale (V)	400	400
Nombre de modules / cellules	12 / 192	12 / 192
Poids de la batterie (kg)	326	326
Tepms de charge ⁽³⁾		
Chargeur	Adaptatif mono-triphasé AC de 2 kW à 22 kW et DC jusqu'à 50 kW	Adaptatif mono-triphasé AC de 2 kW à 22 kW et DC jusqu'à 50 kW
Prise domestique 2,3 kW (monophasée 10 A) (0-100 %)	32 h	32 h
Prise Green'Up / Wallbox 3,7 kW (monophasée 16 A) (0-100 %)	19 h	19 h
Wallbox 7,4 kW (monophasée 32 A) (0-100 %)	9 h30	9 h30
Borne 11 kW (triphasée 16 A) (0-100 %)	6 h	6 h
Borne 22 kW (triphasée 32 A) (0-100 %)	3 h	3 h
Charge rapide DC 50 kW (0-80 %)	1 h10	1 h10
Boîte de vitesses		
Type de boîte de vitesses	Boîte de vitesses avec réducteur à un seul rapport	Boîte de vitesses avec réducteur à un seul rapport
Nombre de rapports A.V.	1	1
Performances		
Vitesse maxi (km/h)	135	140
0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s)	3,9 – 11,4 – 9,3	3,6 – 9,5 – 7,1
SCx	0,75	0,75
Direction		
Assistée	Oui (électrique)	Oui (électrique)
Ø de braquage entre trottoirs (m)	10,56	10,56
Nombre de tours de volant	2,73	2,73
Roues et pneumatiques		
Jantes de référence (*)	15" (LIFE) ; 16" (LIFE, ZEN) ; 17" (ZEN)	16" (ZEN, INTENS, GRAND LARGE) 17" (INTENS, GRAND LARGE)
Dimensions pneus 15" – Michelin Primacy 4-E	185 / 65 R15 92T	-
Dimensions pneus 16" – Michelin Primacy 4-E	195 / 55 R16 91T	195 / 55 R16 91T
Dimensions pneus 17" – Michelin Primacy 4	215 / 45 R17 91V (avant) / 205 / 45 R17 88V (arrière)	215 / 45 R17 91V (avant) / 205 / 45 R17 88V (arrière)
Freinage		
Avant : disque plein (DP), disque ventilé (DV) Ø (mm)	Disques ventilés Ø280	Disques ventilés Ø280
Arrière : tambour (T), disque plein (DP), disque ventilé (DV) Ø (mm)	Disques ventilés Ø260	Disques ventilés Ø260
Masses (kg)		
À vide en ordre de marche	1 502	1 502
Masse totale roulante (MTR)	1 988	1 988
Maxi autorisée (MMAC)	1 988	1 988
Dans la limite de la MMAC admissible sur l'avant / l'arrière	1 048 / 940	1 048 / 940
Charge utile (CU) (version Life sans option / versions Zen et Intens toutes options)	425 / 474	425 / 486
Masse maxi remorque freinée / non freinée	Non autorisé / Non autorisé	Non autorisé / Non autorisé

(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. En homologation WLTP, la valeur donnée correspond à la version du véhicule qui a obtenu la valeur la plus optimale. (2) La taille des jantes peut impacter l'autonomie du véhicule. (3) Le temps de recharge et l'autonomie récupérée dépendent de la température, de l'usure de la batterie, de la puissance délivrée par la borne, de votre type de conduite et de votre niveau de charge. Prise de charge rapide (50 kW) en option.