

PLÂTRERIE - ISOLATION  
CLOISONS

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<b>SYSTÈME C STIL® - 10 MINUTES</b> (Classe de résistance à l'effraction BP2 - Niveau 2 selon la norme française et la certification A2P Bloc-porte) Domaine d'emploi recommandé : Parois séparatives sur circulation									
4P23071601	• Paroi C Stil® ép. 120 mm - 10 minutes - R(dB) 58 - Laine de verre 45mm.	m²	66,55	0,740	36,08	105,96	40,09	117,74	
4P23071602	• Paroi C Stil® ép. 160 mm - 10 minutes - R(dB) 63 - Laine de verre 85mm.	m²	69,48	0,740	36,08	109,04	40,09	121,15	
4P23071603	• Paroi C Stil® ép. 180 mm - 10 minutes - R(dB) 64 - Laine de verre 100mm.	m²	71,06	0,790	38,52	113,13	42,80	125,70	
<b>CLOISONS TECHNIQUES SADL (SÉPARATIVES D'APPARTEMENTS OSSATURE DOUBLE LIAISONNÉE)</b> Cloisons séparatives d'appartements à ossature métallique double liaisonnée ponctuellement par des platines métalliques, ép. 180 mm à 420 mm, parement double, 2 + 2 plaques de plâtre Placoplatre® BA 13, montants doubles M 48 , M 70 ou M 90, entraxe 0,60 m, laine minérale 2 x 45 mm, 2 x 70 mm ou 2 x 85 mm dans le vide de construction. Traitement des joints à chiffrer en complément.									
4P23071701	• Cloison 180 mm (SADL 180/48), 2 + 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 + 2 LV 45 mm	m²	42,03	0,930	45,35	89,48	50,39	99,42	
4P23071702	• Cloison 220 mm (SADL 220/48), 2 + 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 + 2 LV 45 mm	m²	42,47	0,930	45,35	89,94	50,39	99,94	
4P23071703	• Cloison 260 mm (SADL 260/70), 2 + 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 + 2 LV 70 mm	m²	54,13	0,930	45,35	102,18	50,39	113,54	
4P23071704	• Cloison 300 mm (SADL 300/70), 2 + 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 + 2 LV 70 mm	m²	54,53	0,930	45,35	102,60	50,39	114,00	
4P23071705	• Cloison 340 mm (SADL 340/90), 2 + 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 + 2 LV 85 mm	m²	60,56	0,930	45,35	108,94	50,39	121,04	
4P23071706	• Cloison 380 mm (SADL 380/90), 2 + 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 + 2 LV 85 mm	m²	61,00	0,930	45,35	109,40	50,39	121,55	
4P23071707	• Cloison 420 mm (SADL 420/90), 2 + 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 + 2 LV 85 mm	m²	61,44	0,930	45,35	109,86	50,39	122,07	
<b>CLOISONS DE DISTRIBUTION EN PANNEAUX ALVÉOLAIRES PLACOPAN®</b>									
<b>CLOISONS DE DISTRIBUTION PLACOPAN®</b> Cloison hauteur d'étage Placopan® constituée de panneaux monoblocs à parements en plaque de plâtre Placoplatre® à bords amincis collés en usine sur un réseau alvéolaire en carton, liaisonnés entre eux par des clavettes, au sol sur une semelle filante et un rail en plafond, non compris le traitement des joints et les U plastique pour la protection des cloisons dans les pièces humides qui sont à chiffrer en complément.									
4P23071801	• Cloison Placopan® 50	m²	14,25	0,450	21,94	36,90	24,38	41,00	
4P23071802	• Cloison Placopan® Premium 50	m²	16,53	0,450	21,94	39,30	24,38	43,67	
4P23071803	• Cloison Placopan® Marine 50	m²	17,45	0,450	21,94	40,26	24,38	44,74	
4P23071804	• Cloison Placopan® Premium Marine 50	m²	19,85	0,450	21,94	42,78	24,38	47,54	
<b>FAÇONS DIVERSES POUR CLOISONS</b>									
4P23071901	• Bande de renfort d'angle saillant plaques hydrofuges	ml	0,52	0,030	1,46	2,01	1,63	2,24	
4P23071902	• Cornière de renfort d'angle saillant	ml	1,41	0,050	2,44	3,92	2,71	4,35	
4P23071903	• Cornière de renfort d'angle saillant plaques hydrofuges	ml	1,54	0,050	2,44	4,06	2,71	4,51	
4P23071904	• Bande de renfort d'angle saillant	ml	0,39	0,030	1,46	1,87	1,63	2,08	
4P23071905	• Bande de renfort d'angle saillant avec Bande armée No-Coat® UltraflexTM	ml	1,45	0,030	1,46	2,98	1,63	3,31	
4P23071906	• Étanchéité pour pièces humides avec bande d'étanchéité PLACOPLATRE® + sous-couche de protection à l'eau Placotanche®	ml	0,79	0,050	2,44	3,27	2,71	3,63	
4P23071907	• Protection des pieds de cloison pour pièces humides	ml	0,79	0,005	0,24	1,08	0,27	1,20	
4P23071908	• Renfort par lisse horizontale métallique pour meuble suspendu	ml	11,76	0,250	12,19	24,54	13,54	27,26	
4P23071909	• Pose d'une huisserie 1 vantail	U	0,33	0,365	17,80	18,15	19,77	20,16	
4P23071910	• Pose d'une huisserie 2 vantaux	U	0,50	0,413	20,14	20,66	22,38	22,96	
4P23071911	• Descente des fils électriques en attente au plafond, compris percement pour boîtier et sortie de fils (sans fournitures)	U	0,00	0,050	2,44	2,44	2,71	2,71	

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
EN PLAQUES FIBRES/GYPSE									
Traitement des joints et isolation dans vide de construction à chiffrer en complément.									
CLOISONS À SIMPLE PAREMENT									
Cloison de distribution constituée par assemblage d'une plaque de fibres/gypse par face sur une ossature métallique en acier galvanisé, montant simple, entraxe 0.60 m.									
4P23072001	• Cloison 72 mm (72/36), 1 plaque BA 18	m²	26,74	0,660	32,18	60,26	35,76	66,96	
4P23072002	• Cloison 73 mm (73/48), 1 plaque BA 12.5	m²	23,32	0,600	29,26	53,75	32,51	59,72	
4P23072003	• Cloison 84 mm (84/48), 1 plaque BA 18	m²	24,33	0,660	32,18	57,73	35,76	64,14	
4P23072004	• Cloison 98 mm (98/62), 1 plaque BA 18	m²	26,56	0,660	32,18	60,07	35,76	66,75	
4P23072005	• Cloison 100 mm (100/70), 1 plaque BA 15	m²	26,10	0,600	29,26	56,67	32,51	62,96	
4P23072006	• Cloison 120 mm (120/90), 1 plaque BA 15	m²	27,26	0,600	29,26	57,88	32,51	64,31	
4P23072007	• Cloison 130 mm (130/100), 1 plaque BA 15	m²	29,67	0,600	29,26	60,41	32,51	67,12	
CLOISONS À DOUBLE PAREMENT									
Cloison de distribution constituée par assemblage de 2 plaques de fibres/gypse par face sur une ossature métallique en acier galvanisé, montant simple, entraxe 0.60 m.									
4P23072101	• Cloison 98 mm (98/48) 2 plaques BA 12.5	m²	39,80	0,730	35,59	77,39	39,55	85,99	
4P23072102	• Cloison 120 mm (120/70) 2 plaques BA 12.5	m²	42,25	0,730	35,59	79,96	39,55	88,84	
4P23072103	• Cloison 140 mm (140/90) 2 plaques BA 12.5	m²	43,40	0,730	35,59	81,17	39,55	90,19	
4P23072104	• Cloison 150 mm (150/100) 2 plaques BA 12.5	m²	45,81	0,730	35,59	83,70	39,55	93,00	
OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES									
FAÇONS DIVERSES POUR CLOISONS									
4P23072201	• Cornière de renfort d'angle saillant	ml	1,49	0,050	2,44	4,00	2,71	4,45	
4P23072202	• Bande de renfort d'angle saillant	ml	0,44	0,030	1,46	1,93	1,63	2,14	
4P23072203	• Étanchéité pour pièces humides avec bande d'étanchéité + sous-couche de protection à l'eau	ml	4,90	0,000	0,00	5,14	0,00	5,71	
4P23072204	• Protection des pieds de cloison pour pièces humides	ml	1,63	0,005	0,24	1,95	0,27	2,17	
4P23072205	• Renfort par lisse horizontale métallique pour meuble suspendu	ml	11,76	0,250	12,19	24,54	13,54	27,26	
4P23072206	• Pose d'une huisserie 1 vantail	U	0,33	0,365	17,80	18,15	19,77	20,16	
4P23072207	• Pose d'une huisserie 2 vantaux	U	0,50	0,413	20,14	20,66	22,38	22,96	
4P23072208	• Descente des fils électriques en attente au plafond, compris perçement pour boîtier et sortie de fils (sans fournitures)	U	0,00	0,050	2,44	2,44	2,71	2,71	
TRAITEMENT DES JOINTS									
4P23072301	• Traitement des joints sur parois verticales (par face)	m²	1,13	0,190	9,26	10,45	10,29	11,61	
EN PLAQUES DE CIMENT (KNAUF AQUAPANEL®)									
AQUAPANEL® INDOOR									
CLOISONS À PAREMENT SIMPLE									
4P23072401	• Cloison (72/48), montants doubles M 48/35 Z 275	m²	47,02	0,790	38,52	87,90	42,80	97,66	
4P23072402	• Cloison (72/48), montants simples M 48/50 Z 275	m²	42,86	0,740	36,08	81,08	40,09	90,09	
4P23072403	• Cloison (95/70), montants doubles M 70/35 Z 275	m²	51,36	0,790	38,52	92,45	42,80	102,73	
4P23072404	• Cloison (95/70), montants simples M 70/40 Z 275	m²	43,40	0,740	36,08	81,66	40,09	90,73	
4P23072405	• Cloison (115/90), montants doubles M 90/35 Z 275	m²	54,20	0,790	38,52	95,43	42,80	106,03	
4P23072406	• Cloison (115/90), montants simples M 90/40 Z 275	m²	45,24	0,740	36,08	83,58	40,09	92,87	
4P23072407	• Cloison (125/100), montants doubles M 100/35 Z 275	m²	57,32	0,790	38,52	98,71	42,80	109,67	
4P23072408	• Cloison (125/100), montants simples M 100/40 Z 275	m²	47,48	0,740	36,08	85,93	40,09	95,48	
CLOISONS À PAREMENT DOUBLE									
4P23072501	• Cloison (98/48), montants doubles M 48/35 Z 275	m²	76,60	0,790	38,52	118,95	42,80	132,17	
4P23072502	• Cloison (98/48), montants simples M 48/50 Z 275	m²	72,43	0,740	36,08	112,13	40,09	124,59	
4P23072503	• Cloison (120/70), montants doubles M 70/35 Z 275	m²	80,94	0,790	38,52	123,51	42,80	137,23	
4P23072504	• Cloison (120/70), montants simples M 70/40 Z 275	m²	72,98	0,740	36,08	112,71	40,09	125,23	
4P23072505	• Cloison (140/90), montants doubles M 90/35 Z 275	m²	83,77	0,790	38,52	126,48	42,80	140,54	
4P23072506	• Cloison (140/90), montants simples M 90/40 Z 275	m²	74,81	0,740	36,08	114,64	40,09	127,37	
4P23072507	• Cloison (150/100), montants doubles M 100/35 Z 275	m²	86,89	0,790	38,52	129,76	42,80	144,18	
4P23072508	• Cloison (150/100), montants simples M 100/40 Z 275	m²	77,05	0,740	36,08	116,99	40,09	129,99	
PRÉPARATION SUIVANT REVÊTEMENT DE FINITION									
Préparation du support en plaque de ciment Knauf Aquapanel® Indoor suivant type de revêtement de finition. Traitement par face.									
4P23072601	• Colle PU, Knauf Bande et Knauf Etanche	m²	2,01	0,083	4,05	6,16	4,50	6,84	
4P23072602	• Traitement des joints, enduit d'armature et treillis de renfort intermédiaire Knauf Aquapanel®	m²	9,99	0,890	43,40	53,88	48,22	59,87	