

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
ENDUITS									
MURS									
PRIMAIRES									
4P23098401	• Primaire d'accrochage (consommation 250 g/m²) sur tout supports sauf béton cellulaire	m²	1,14	0,008	0,39	1,59	0,43	1,76	
4P23098402	• Régulateur de fond (consommation 0.09 l/m²)	m²	0,45	0,008	0,39	0,87	0,43	0,96	
4P23098403	• Primaire d'accrochage (consommation 400 g/m²) sur béton cellulaire	m²	1,14	0,008	0,39	1,59	0,43	1,76	
BRIQUETAGE DES BRIQUES PLÂTRIÈRES									
Briquetage de cloison en briques terre cuite avec Plâtre Lutèce® Rouge, sans briques et enduit plâtre									
4P23098501	• Plâtre Lutèce® Rouge pour le briquetage de briques plâtrières ép. 35 mm	m²	2,13	0,200	9,75	11,98	10,84	13,32	
4P23098502	• Plâtre Lutèce® Rouge pour le briquetage de briques plâtrières ép. 40 mm	m²	2,13	0,250	12,19	14,42	13,54	16,02	
4P23098503	• Plâtre Lutèce® Rouge pour le briquetage de briques plâtrières ép. 50 mm	m²	2,55	0,300	14,63	17,31	16,25	19,23	
4P23098504	• Plâtre Lutèce® Rouge pour le briquetage de briques plâtrières ép. 60 mm	m²	2,76	0,320	15,60	18,50	17,34	20,56	
ENDUITS PLÂTRE									
MISE EN OEUVRE MANUELLE									
4P23098601	• Enduit plâtre Lutèce 2000® C sur briques ou agglomérés dressé	m²	4,50	0,300	14,63	19,35	16,25	21,50	
4P23098602	• Enduit plâtre "allégé" Lutèce 2000® L monocouche épaisseur 10 mm	m²	4,25	0,300	14,63	19,09	16,25	21,21	
MISE EN OEUVRE PAR PROJECTION MÉCANIQUE									
4P23098701	• Enduit plâtre Lutèce® Feu 400 spécial protection incendie ép. 25 mm sur briques ou agglomérés	m²	26,03	0,200	9,75	37,09	10,84	41,21	
4P23098702	• Enduit plâtre allégé Lutèce® Projection 33 X monocouche	m²	4,50	0,300	14,63	19,35	16,25	21,50	
FAÇONS DIVERSES									
4P23098801	• Plus-value pour petites surfaces	m²	0,00	0,100	4,88	4,88	5,42	5,42	
4P23098802	• Plus-value pour parties courbes	m²	0,00	0,170	8,29	8,29	9,21	9,21	
4P23098803	• Arête au plâtre	ml	0,85	0,050	2,44	3,34	2,71	3,71	
4P23098804	• Baguette d'angle métallique hauteur 2,00 m	U	3,14	0,050	2,44	5,73	2,71	6,37	
RATISSAGES									
SUR PLAQUES DE PLÂTRE									
4P23098901	• Enduit de ratissage à l'eau	m²	0,24	0,077	3,75	4,01	4,17	4,46	
4P23098902	• Enduit blanc extra fin non repassé	m²	0,85	0,133	6,49	7,38	7,21	8,20	
4P23098903	• Enduit gras blanc extra fin repassé	m²	1,14	0,245	11,95	13,14	13,27	14,60	
4P23098904	• Révision des joints des plaques de plâtre	m²	0,03	0,056	2,73	2,76	3,03	3,07	
4P23098905	• Révision (enduisage ponçage époussetage) raccords sur 10% de la surface après enduisage	m²	0,05	0,085	4,14	4,20	4,61	4,67	
SUR CARREAUX DE PLÂTRE									
4P23099001	• Enduit pelliculaire Surfenduit® Finition sur cloison en partie courante ép. 1 mm	m²	0,64	0,150	7,31	7,98	8,13	8,87	
SUR CARREAUX EN BRIQUES DE GRANDES DIMENSIONS									
4P23099101	• Ratissage 1 passe (enduit gros)	m²	1,07	0,150	7,31	8,44	8,13	9,38	
4P23099102	• Ratissage 2 passes (1 passe enduit gros + 1 passe enduit surfin)	m²	1,70	0,250	12,19	13,98	13,54	15,53	
4P23099103	• Impression phase solvant nourrissante à base de résine alkyde en solution. Fonds peu absorbants, consommation 0,1 l/m²	m²	1,38	0,040	1,95	3,40	2,17	3,78	

PLÂTRERIE - ISOLATION

ENDUITS

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
SUR BLOCS EN BÉTON CELLULAIRE									
4P23099201	• Ratisage 1 passe (enduit de lissage)	m²	1,97	0,200	9,75	11,82	10,84	13,14	
4P23099202	• Ratisage 2 passes (1 passe enduit de lissage + 1 passe enduit surfin)	m²	2,08	0,300	14,63	16,81	16,25	18,68	
4P23099203	• Enduit plâtre "allégé" Lutèce 2000® L monocouche épaisseur 10 mm	m²	4,25	0,300	14,63	19,09	16,25	21,21	
4P23099204	• Plaque de plâtre PLACOPLATRE® BA 13 collée non compris traitement des joints	m²	4,41	0,250	12,19	16,82	13,54	18,69	
4P23099205	• Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre standard PLACOPLATRE® (plaque 1.20 m) (par face)	m²	0,21	0,090	4,39	4,61	4,88	5,13	
PLAFONDS									
Les travaux sont considérés à 3 mètres de hauteur. L'enlèvement des gravois est à prendre en complément.									
ENDUITS PLÂTRE									
MISE EN OEUVRE MANUELLE									
Exécution manuelle d'un enduit plâtre en plafond, y compris mise en place et repliement du platelage, la mise en oeuvre de l'enduit, le dressement et le nettoyage en fin de chantier. Les travaux sont considérés à 3 mètres de hauteur. L'enlèvement des gravois est à prendre en complément.									
4P23099301	• Enduit plâtre Lutèce® Feu 400 manuel en plafond épaisseur moyenne 25 mm pour la protection incendie	m²	20,80	0,400	19,50	41,34	21,67	45,93	
4P23099302	• Enduit plâtre "allégé" Lutèce 2000® L monocouche épaisseur 10 mm	m²	4,25	0,400	19,50	23,97	21,67	26,63	
4P23099303	• Enduit plâtre Lutèce 2000® C sur briques	m²	4,50	0,400	19,50	24,23	21,67	26,92	
MISE EN OEUVRE PAR PROJECTION MÉCANIQUE									
Projection mécanique de plâtre en plafond, y compris amenée, repliement du matériel de projection, la mise en oeuvre de l'enduit, le dressement et le nettoyage en fin de chantier.									
4P23099401	• Enduit plâtre Lutèce® Projection 33 X sur hourdis/briques terre cuite, hourdis béton	m²	6,50	0,300	14,63	21,46	16,25	23,84	
4P23099402	• Enduit plâtre Lutèce® Feu 400 spécial protection incendie ép. 25 mm sur hourdis/briques terre cuite, hourdis béton	m²	20,80	0,300	14,63	36,47	16,25	40,52	
4P23099403	• Enduit plâtre allégé Lutèce® Projection 33 Xpert monocouche	m²	4,63	0,300	14,63	19,49	16,25	21,65	
4P23099404	• Enduit plâtre Lutèce Air'Pur® monocouche application projetée pour assainir la qualité de l'air dans l'habitat	m²	5,81	0,150	7,31	13,42	8,13	14,91	
FAÇONS DIVERSES									
4P23099501	• Plus-value pour petites surfaces	m²	0,00	0,160	7,80	7,80	8,67	8,67	
4P23099502	• Plus-value pour parties courbes	m²	0,00	0,140	6,83	6,83	7,58	7,58	
4P23099503	• Plus-value pour angle saillant en retombée	ml	0,00	0,050	2,44	2,44	2,71	2,71	
RATISSAGES									
SOUS DALLE EN BÉTON CELLULAIRE									
4P23099601	• Ratisage 1 passe (enduit de lissage)	m²	1,97	0,250	12,19	14,26	13,54	15,85	
4P23099602	• Ratisage 2 passes (1 passe enduit de lissage + 1 passe enduit surfin)	m²	2,08	0,400	19,50	21,68	21,67	24,09	
4P23099603	• Traitement des joints de dalle avec bande et enduit	m²	1,34	0,100	4,88	6,28	5,42	6,98	

PLÂTRERIE - ISOLATION

VARIANTES ET OUVRAGES COMMUNS AUX OUVRAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
VARIANTES ET OUVRAGES COMMUNS AUX OUVRAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE									
MODIFICATIONS DE L'OSSATURE									
DOUBLEMENT DES MONTANTS ENTRAXE 0.60 M									
4P23099701	• Doublement des montants Stil® M 36	m²	5,14	0,050	2,44	7,84	2,71	8,71	
4P23099702	• Doublement des montants Stil® M 48	m²	3,47	0,050	2,44	6,08	2,71	6,76	
4P23099703	• Doublement des montants Stil® ML 48-50	m²	7,15	0,050	2,44	9,94	2,71	11,05	
4P23099704	• Doublement des montants Stil® M 62	m²	4,76	0,050	2,44	7,43	2,71	8,26	
4P23099705	• Doublement des montants Stil® M 70	m²	4,88	0,050	2,44	7,56	2,71	8,40	
4P23099706	• Doublement des montants Stil® M 90	m²	5,45	0,050	2,44	8,17	2,71	9,07	
4P23099707	• Doublement des montants Stil® M 100	m²	6,63	0,050	2,44	9,40	2,71	10,44	
RÉDUCTION DES ENTRAXES DE 0.60 M À 0.40 M									
Réduction de l'entraxe prévu à 0.60 m pour un entraxe à 0.40 m.									
4P23099801	• Montants Stil® M 48	m²	1,91	0,050	2,44	4,44	2,71	4,93	
4P23099802	• Montants Stil® M 36	m²	2,85	0,050	2,44	5,43	2,71	6,03	
4P23099803	• Montants Stil® ML 48-50	m²	3,97	0,050	2,44	6,61	2,71	7,34	
4P23099804	• Montants Stil® M 62	m²	2,63	0,050	2,44	5,20	2,71	5,78	
4P23099805	• Montants Stil® M 70	m²	2,70	0,050	2,44	5,27	2,71	5,86	
4P23099806	• Montants Stil® M 90	m²	3,02	0,050	2,44	5,61	2,71	6,23	
4P23099807	• Montants Stil® M 100	m²	3,68	0,050	2,44	6,31	2,71	7,01	
DOUBLEMENT DES MONTANTS ENTRAXE 0.90 M									
Réduction de l'entraxe 0.60 m à 0.40 m.									
4P23099901	• Doublement des montants Stil® M 48	m²	3,05	0,050	2,44	5,64	2,71	6,26	
4P23099902	• Doublement des montants Stil® ML 48-50	m²	6,26	0,050	2,44	9,01	2,71	10,02	
4P23099903	• Doublement des montants Stil® MSP 48-50	m²	4,24	0,050	2,44	6,89	2,71	7,65	
4P23099904	• Doublement des montants Stil® M 70	m²	4,20	0,050	2,44	6,85	2,71	7,61	
4P23099905	• Doublement des montants Stil® M 90	m²	4,70	0,050	2,44	7,37	2,71	8,19	
4P23099906	• Doublement des montants Stil® M 100	m²	5,73	0,050	2,44	8,45	2,71	9,39	
4P23099907	• Doublement des montants Stil® M 62	m²	4,17	0,050	2,44	6,82	2,71	7,58	
4P23099908	• Doublement des montants Stil® MSP 62-50	m²	4,77	0,050	2,44	7,45	2,71	8,27	
RÉDUCTION DES ENTRAXES DE 0.90 M À 0.45 M									
Réduction de l'entraxe prévu à 0.90 m pour un entraxe à 0.45 m.									
4P23100001	• Montants Stil® M 70	m²	4,28	0,050	2,44	6,93	2,71	7,70	
4P23100002	• Montants Stil® ML 48-50	m²	6,22	0,050	2,44	8,97	2,71	9,97	
4P23100003	• Montants Stil® M 62	m²	4,09	0,050	2,44	6,74	2,71	7,48	
4P23100004	• Montants Stil® M 90	m²	4,78	0,050	2,44	7,46	2,71	8,29	
4P23100005	• Montants Stil® M 100	m²	9,06	0,050	2,44	11,96	2,71	13,28	
4P23100006	• Montants Stil® M 48	m²	3,01	0,050	2,44	5,60	2,71	6,22	
4P23100007	• Montants Stil® MSP 48-50	m²	4,20	0,050	2,44	6,85	2,71	7,61	
4P23100008	• Montants Stil® MSP 62-50	m²	4,69	0,050	2,44	7,36	2,71	8,18	
MODIFICATION DES PAREMENTS BA 13									
Remplacement d'une plaque Placoplatre® BA 13 prévue dans les ouvrages de base par une plaque d'une autre nature (et/ou d'une autre épaisseur). Pour les plaques non citées, contacter les services commerciaux de PLACO®.									
PLAQUE STANDARD									
4P23100101	• Remplacement d'une plaque de plâtre Placo® BA 13 par une plaque de plâtre Placo® BA 15	m²	3,24	0,000	0,00	3,41	0,00	3,79	
4P23100102	• Remplacement d'une plaque de plâtre Placo® BA 13 par une plaque de plâtre Placo® BA 18	m²	4,54	0,000	0,00	4,76	0,00	5,29	
4P23100103	• Remplacement d'une plaque de plâtre Placo® BA 13 par une plaque de plâtre Placo® BA 25	m²	6,01	0,015	0,73	7,04	0,81	7,82	

PLÂTRERIE - ISOLATION

VARIANTES ET OUVRAGES COMMUNS AUX OUVRAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
4P23100201	PLAQUE ACTIV'AIR®								
	Plaque de plâtre pour l'amélioration de la qualité de l'air, face avec carton blanc.								
	• Remplacement par une plaque Placo® Activ'Air® BA 13	m²	2,39	0,000	0,00	2,51	0,00	2,79	
4P23100301	PLAQUE PRÉ-IMPRIMÉE								
	Plaque de plâtre pré-imprimée de couleur blanche intégrant une impression d'apprêt appliqué en usine, son usage est associé à l'enduit spécial plaque pré-imprimée.								
	• Remplacement par une plaque PlacoPremium® BA 13	m²	1,70	0,000	0,00	1,79	0,00	1,98	
4P23100401	PLAQUE À RÉSISTANCE RENFORCÉE (DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU)								
	Plaque de plâtre à résistance renforcée avec pare-vapeur en aluminium au dos de la plaque.								
	• Remplacement par une plaque PLACOPLATRE® PV BA 13	m²	4,34	0,000	0,00	4,55	0,00	5,06	
4P23100501	PLAQUE HAUTE RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ								
	Plaque de plâtre hydrofugée H1, parement de couleur verte sauf pour les plaques pré-imprimée couleur blanche.								
	• Remplacement par une plaque PLACOMARINE® BA 13	m²	4,84	0,000	0,00	5,08	0,00	5,64	
4P23100502	• Remplacement par une plaque PLACOMARINE® Premium BA 13	m²	6,71	0,000	0,00	7,04	0,00	7,83	
4P23100503	• Remplacement par une plaque PLACOMARINE® BA 18	m²	9,35	0,000	0,00	9,81	0,00	10,90	
4P23100601	PLAQUE HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS								
	Plaque de plâtre dont la dureté superficielle a été renforcée par densification du plâtre, parement de couleur jaune.								
	• Remplacement par une plaque Placodur® BA 13	m²	4,18	0,000	0,00	4,39	0,00	4,87	
4P23100602	• Remplacement par une plaque Placodur® BA 18	m²	5,45	0,000	0,00	5,73	0,00	6,36	
4P23100603	• Remplacement par une plaque Habito® 13 - Vis Habito® à prévoir	m²	6,51	0,000	0,00	6,84	0,00	7,60	
4P23100604	• Remplacement par une plaque Habito® Hydro 13 - Vis Habito® à prévoir	m²	9,63	0,000	0,00	10,11	0,00	11,23	
4P23100701	PLAQUE HAUTE RÉSISTANCE AU FEU								
	Plaque de plâtre haute résistance au feu renforcée par l'incorporation de vermiculite et de fibre de verre, parement de couleur rose (sauf pour plaques LISAFLAM®).								
	• Remplacement par une plaque Placoflam® BA 13	m²	5,24	0,000	0,00	5,50	0,00	6,11	
4P23100702	• Remplacement par une plaque Placoflam® BA 15	m²	6,82	0,000	0,00	7,16	0,00	7,96	
4P23100703	• Remplacement par une plaque Lisaflam® BA 15	m²	15,54	0,000	0,00	16,31	0,00	18,13	
4P23100704	• Remplacement par une plaque Lisaflam® HD BA 13 (haute dureté)	m²	11,90	0,000	0,00	12,49	0,00	13,88	
4P23100801	PLAQUE HAUTE PERFORMANCE ACOUSTIQUE								
	Plaque de plâtre acoustique, à 2 bords amincis, parement couleur bleue.								
	• Remplacement par une plaque Placo® Phonique BA 13	m²	2,58	0,000	0,00	2,71	0,00	3,01	
4P23100901	PLAQUE HAUTE RÉSISTANCE À L HUMIDITÉ ET HAUTE PERFORMANCE ACOUSTIQUE								
	Plaque de plâtre acoustique et hydrofugée H1, à 2 bords amincis, parement couleur bleue.								
	• Remplacement par une plaque Placo® Phonique Marine BA 13	m²	7,75	0,000	0,00	8,14	0,00	9,04	
TRAITEMENT DES JOINTS HORIZONTAUX									
Le traitement des joints varie selon la nature de la plaque de plâtre.									
4P23101001	• Traitement des joints pour plaques standard (plaque 1.20 m) (par face)	m²	0,43	0,100	4,88	5,33	5,42	5,92	
4P23101002	• Traitement des joints pour plaques de plâtre PlacoPremium®	m²	0,94	0,100	4,88	5,87	5,42	6,52	
4P23101003	• Traitement des joints pour plaques PLACOMARINE®	m²	0,67	0,100	4,88	5,58	5,42	6,20	
4P23101004	• Traitement des joints pour plaques Glasroc® H Ocean	m²	0,72	0,100	4,88	5,63	5,42	6,26	

REVÊTEMENTS DE SOL

VARIANTES ET OUVRAGES COMMUNS AUX OUVRAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
TRAITEMENT DES JOINTS VERTICAUX									
Le traitement des joints varie selon la nature de la plaque de plâtre									
4P23101101	• Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre standard PLACOPLATRE® (plaque 0.60 m)(par face)	m²	0,36	0,150	7,31	7,69	8,13	8,54	
4P23101102	• Traitement des joints pour plaque ciment Aquaroc® avec Joint-Colle PU Aquaroc® (par face)	m²	1,67	0,050	2,44	4,19	2,71	4,66	
4P23101103	• Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre pré-imprimée PlacoPremium® (plaque 1.20 m) (par face)	m²	0,94	0,090	4,39	5,37	4,88	5,97	
4P23101104	• Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre standard PLACOPLATRE® (plaque 1.20 m) (par face)	m²	0,21	0,090	4,39	4,61	4,88	5,13	
4P23101105	• Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre standard PLACOPLATRE® (plaque 0.90 m)(par face)	m²	0,27	0,120	5,85	6,14	6,50	6,82	
4P23101106	• Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre hydrofugée PLACOMARINE® (plaque 1.20 m) (par face)	m²	0,93	0,090	4,39	5,36	4,88	5,96	
4P23101107	• Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre hydrofugée PLACOMARINE® (plaque 0.90 m) (par face)	m²	0,80	0,120	5,85	6,69	6,50	7,43	
4P23101108	• Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre hydrofugée PLACOMARINE® (plaque 0.60 m) (par face)	m²	1,03	0,150	7,31	8,40	8,13	9,33	
4P23101109	• Traitement des joints pour plaque ciment Aquaroc® avec Bande Aquaroc® Tape 45 et enduit ProMix Aquaroc® Finish (par face)	m²	6,29	0,050	2,44	9,04	2,71	10,05	
4P23101110	• Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre Glasroc® H Ocean (plaque 1.20 m) (par face)	m²	0,97	0,090	4,39	5,41	4,88	6,01	
4P23101111	• Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre Glasroc® H Ocean BA 18S (plaque 0.90 m) (par face)	m²	1,22	0,090	4,39	5,67	4,88	6,30	