

PLÂTRERIE - ISOLATION

GAINES TECHNIQUES (PLACO®)

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
ISOLATION ACOUSTIQUE MINCE DES CLOISONS EN RÉNOVATION Fourniture et mise en oeuvre de cloisons de doublage Optima Sonic : - Panneau roulé semi-rigide en laine de verre teintée noire dans la masse, revêtu d'un voile de verre confort Soniroll Confort, ou laine de verre Lambda 0.0.32 revêtue pare-vapeur Kraft. - Ossature métallique fourrures Optima et appuis intermédiaires Optima 2. - 1 plaque de plâtre BA standard vissée sur ossature métallique. - Traitement des joints et des points singuliers.									
SONIROLL CONFORT									
4P23083601	• Optima Sonic 1 plaque de plâtre BA 13	m²	22,66	0,590	28,77	52,56	31,96	58,40	
4P23083602	• Optima Sonic 1 plaque de plâtre BA 18	m²	27,19	0,590	28,77	57,32	31,96	63,69	
4P23083603	• Optima Sonic 2 plaques de plâtre BA 13	m²	26,59	0,640	31,21	59,13	34,67	65,69	
PAR PHONIC 30 MM									
4P23083701	• OPTIMA SONIC 1 plaque de plâtre BA 13	m²	16,04	0,500	24,38	41,22	27,09	45,80	
4P23083702	• OPTIMA SONIC 1 plaque de plâtre BA 18	m²	20,57	0,500	24,38	45,98	27,09	51,09	
4P23083703	• OPTIMA SONIC 2 plaques de plâtre BA 13	m²	19,97	0,550	26,82	47,79	29,80	53,10	
GR32 REVÊTU KRAFT									
4P23083801	• Optima Sonic 1 plaque de plâtre BA 13	m²	20,37	0,590	28,77	50,15	31,96	55,73	
4P23083802	• Optima Sonic 2 plaque de plâtre BA 13	m²	24,30	0,640	31,21	56,72	34,67	63,02	
ISOLATION THERMIQUE ENTRE LOCAUX CHAUFFÉS ET NON CHAUFFÉS Fourniture et mise en oeuvre de cloisons Placostil® SAA : - Une Ossature périphérique simple avec rails STIL® R 70 ou R 90 - Une double ossature Placostil® verticale indépendante alternée avec montants STIL® M 70 ou M 90 - 1 plaque de plâtre Placoplatre® BA 13 + 1 plaque de plâtre Placomarine® BA 13 par parement, - Panneaux isolant GR 32 revêtus kraft. Compris traitement des joints sur les deux faces.									
GR 32 REVÊTU KRAFT ET GR 32 NU									
4P23083901	• Cloison 200/70 avec GR 32 revêtu kraft ép. 60 mm R = 1.85 et GR 32 Nu ép. 60 mm R = 1.85	m²	55,83	1,730	84,35	142,97	93,73	158,86	
4P23083902	• Cloison 200/70 avec GR 32 revêtu kraft ép. 85 mm R = 2.65 et GR 32 Nu ép. 60 mm R = 1.85	m²	62,93	1,730	84,35	150,43	93,73	167,14	
GAINES TECHNIQUES (PLACO®)									
GAINES TECHNIQUES VERTICALES PLACOSTIL® L'ossature Placostil® sera constituée de rails Stil® R 48 (62, 70, 90 ou 100) et de montants Stil® M 48 (62, 70, 90 ou 100). le parement comprend 2 plaques Placoplatre® BA 13 standard. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.									
4P23084001	• 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 sur montant simple Stil® M 48	m²	14,18	0,650	31,69	46,58	35,22	51,76	
4P23084002	• 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 sur montant simple Stil® M 62	m²	16,47	0,650	31,69	48,99	35,22	54,43	
4P23084003	• 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 sur montant simple Stil® M 70	m²	16,69	0,650	31,69	49,22	35,22	54,69	
4P23084004	• 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 sur montant simple Stil® M 90	m²	17,89	0,650	31,69	50,48	35,22	56,09	
4P23084005	• 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13 sur montant simple Stil® M 100	m²	20,40	0,650	31,69	53,11	35,22	59,01	

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €