








## PrescriBIM

LE PREMIER OUTIL EN PRESCRIPTION PLÂTRERIE  
ET ISOLATION DÉDIÉ AUX ARCHITECTES,  
ÉCONOMISTES, BUREAUX D'ÉTUDES ET ENTREPRISES

isover.fr/prescribim

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
CLOISONS									
L'enlèvement des matériaux encombrants et l'évacuation en décharge ne sont pas compris, voir chapitre correspondant.									
EN PLAQUES DE PLÂTRE (PLACO®)									
CLOISONS DISTRIBUTIVES SIMPLE ET DOUBLE PAREMENT PLACOSTIL®									
Cloisons de distribution de 72, 84, 98, 100, 120 ou 130 mm constituées d'une plaque de plâtre Placo® épaisseur 13 à 18 mm par face, vissée sur une ossature métallique en acier galvanisé, montants simples ou doubles Stil®, entraxe 0,60 ou 0,40 m. Doublement des montants, réduction des entraxes d'ossature, traitement des joints, variante de parement et isolation dans vide de construction à chiffrer en complément.									
CLOISONS À PAREMENT SIMPLE									
Cloison de distribution de 72, 84, 98, 100, 120, 130 mm.									
4P23068201	• Cloison 72 mm (72/36), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18	m²	25,93	0,660	32,18	59,41	35,76	66,01	
4P23068202	• Cloison 72 mm (72/48), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 13	m²	13,96	0,600	29,26	43,91	32,51	48,79	
4P23068203	• Cloison 84 mm (84/48), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18	m²	23,06	0,660	32,18	56,39	35,76	62,66	
4P23068204	• Cloison 98 mm (98/62), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18	m²	25,29	0,660	32,18	58,73	35,76	65,26	
4P23068205	• Cloison 100 mm (100/70), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15	m²	22,83	0,600	29,26	53,23	32,51	59,14	
4P23068206	• Cloison 120 mm (120/90), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15	m²	23,99	0,600	29,26	54,44	32,51	60,49	
4P23068207	• Cloison 130 mm (130/100), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15	m²	26,39	0,600	29,26	56,97	32,51	63,30	
CLOISONS À PAREMENT DOUBLE									
Cloison de distribution de 98, 120, 140, 150 mm.									
4P23068301	• Cloison 98 mm (98/48) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13	m²	21,81	0,730	35,59	58,50	39,55	65,00	
4P23068302	• Cloison 120 mm (120/70) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13	m²	24,26	0,730	35,59	61,07	39,55	67,85	
4P23068303	• Cloison 140 mm (140/90) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13	m²	25,41	0,730	35,59	62,28	39,55	69,20	
4P23068304	• Cloison 150 mm (150/100) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13	m²	27,82	0,730	35,59	64,81	39,55	72,01	

PLÂTRERIE - ISOLATION

CLOISONS

Ouvrages			Fournitures	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<b>CLOISON SUR LOCAUX NON CHAUFFÉS UP STIL®</b>									
Cloisons de distribution sur locaux non chauffés de 145 à 205 mm constituées d'une plaque de plâtre Placo® BA13 standard sur une face, et une plaque de plâtre Placomarine® BA13 sur la face non chauffée, vissée sur une ossature métallique avec montants isolants, entraxe 0.60 ml. Compris isolant thermique selon épaisseur de la cloison : 145/120, 165/140, 185/160, 205/180. Traitement des joints à chiffrer en complément.									
4P23068401	• Cloison Up Stil® 145 mm - Laine de verre 120 mm.	m²	35,51	0,710	34,62	71,90	38,47	79,89	
4P23068402	• Cloison Up Stil® 165 mm - Laine de verre 140 mm.	m²	37,95	0,710	34,62	74,47	38,47	82,74	
4P23068403	• Cloison Up Stil® 185 mm - Laine de verre 160 mm.	m²	40,55	0,660	32,18	74,76	35,76	83,06	
<b>CLOISONS DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS X EN PLAQUES PLACO® X-RAY PROTECTION</b>									
Cloisons de distribution à double parements constituées de plaques de plâtre Placo® X-Ray Protection et Placoplatre® BA 13, assurant la protection contre les rayons X, vissées sur une ossature avec rails Stil® R 48, R 70, R 90 ou R 100 et montants simples M 48, M 70, M 90 ou M 100 entraxe 0.60 m. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.									
<b>CLOISONS À PAREMENT DOUBLE</b>									
Cloison de distribution de 98, 120, 140, 150 mm.									
4P23068501	• Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13	m²	104,64	0,840	40,96	150,83	45,51	167,59	
4P23068502	• Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13	m²	145,11	0,870	42,42	194,78	47,13	216,43	
4P23068503	• Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 4 Placo® X-Ray Protection	m²	185,57	0,900	43,88	238,73	48,76	265,26	
4P23068504	• Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13	m²	108,91	0,840	40,96	155,31	45,51	172,57	
4P23068505	• Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13	m²	149,37	0,870	42,42	199,26	47,13	221,40	
4P23068506	• Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 4 Placo® X-Ray Protection	m²	189,83	0,900	43,88	243,21	48,76	270,23	
4P23068507	• Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13	m²	111,17	0,840	40,96	157,69	45,51	175,21	
4P23068508	• Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13	m²	151,64	0,870	42,42	201,64	47,13	224,04	
4P23068509	• Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 4 Placo® X-Ray Protection	m²	192,10	0,900	43,88	245,59	48,76	272,88	
4P23068510	• Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13	m²	119,93	0,840	40,96	166,89	45,51	185,43	
4P23068511	• Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13	m²	160,40	0,870	42,42	210,84	47,13	234,27	
4P23068512	• Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 4 Placo® X-Ray Protection	m²	200,86	0,900	43,88	254,79	48,76	283,10	
<b>DOUBLEMENT DES MONTANTS ENTRAXE 0.60 M</b>									
4P23068601	• Doublement des montants Stil® M 48	m²	3,47	0,050	2,44	6,08	2,71	6,76	
4P23068602	• Doublement des montants Stil® M 70	m²	4,88	0,050	2,44	7,56	2,71	8,40	
4P23068603	• Doublement des montants Stil® M 90	m²	5,45	0,050	2,44	8,17	2,71	9,07	
4P23068604	• Doublement des montants Stil® M 100	m²	6,63	0,050	2,44	9,40	2,71	10,44	
<b>RÉDUCTION DES ENTRAXES DE 0.60 M À 0.40 M</b>									
4P23068701	• Montants Stil® M 48	m²	1,91	0,050	2,44	4,44	2,71	4,93	
4P23068702	• Montants Stil® M 70	m²	2,70	0,050	2,44	5,27	2,71	5,86	
4P23068703	• Montants Stil® M 90	m²	3,02	0,050	2,44	5,61	2,71	6,23	
4P23068704	• Montants Stil® M 100	m²	3,68	0,050	2,44	6,31	2,71	7,01	
<b>TRAITEMENT DES JOINTS VERTICAUX</b>									
4P23068801	• Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre Placo® X-Ray Protection (plaque 0.60 m) (par peau)	m²	5,89	0,090	4,39	10,57	4,88	11,74	
<b>CLOISONS POUR LOCAUX TRÈS HUMIDES EN PLAQUES GLASROC® H OCEAN 13</b>									
Cloisons de distribution à simple ou double parements constituées de plaques de plâtre Glasroc® H Ocean 13, très haute résistance à l'humidité, vissées sur une ossature avec rails Stil® R 48 ou R 70 et montants simples Hydrostil®+ M 48 ou M 70 500h entraxe 0.60 m. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.									
<b>CLOISONS À PAREMENT SIMPLE</b>									
4P23068901	• Cloison 72 mm (72/48), montant Hydrostil®+ M 48 500h	m²	57,04	0,600	29,26	89,14	32,51	99,05	
<b>CLOISONS À PAREMENT DOUBLE</b>									
4P23069001	• Cloison 98 mm (98/48), montant Hydrostil®+ M 48 500h	m²	103,90	0,730	35,59	144,69	39,55	160,77	
4P23069002	• Cloison 120 mm (120/70), montant Hydrostil®+ M 70 500h	m²	105,94	0,730	35,59	146,84	39,55	163,15	
4P23069003	• Cloison 150 mm (150/100), montant Hydrostil®+ M 100 500h	m²	107,95	0,730	35,59	148,94	39,55	165,49	