



| Partie Fixe | | | |
|-------------|--------|---------------------------|---------------------|
| Réf. | Nombre | Désignation | Réf. Meusburger |
| A10 | 1 | Semelle fixe | F10/246x246/36/1730 |
| A20 | 1 | Plaque porte empreinte | F50/246x246/36/1730 |
| A21 | 1 | Empreinte Fixe | |
| A22 | 1 | Noyau Fixe | |
| Bu | 1 | Buse chauffante Fast Heat | |
| Ent | 1 | Entretoise buse | |
| Co1 | 1 | Colonne de guidage Ø18 | E1000/18-36/55 |
| Co2 | 3 | Colonne de guidage Ø20 | E1000/20-36/55 |
| Rc | 1 | Rondelle de centrage | E1377/125/90x20 |
| V1 | 2 | Vis CHC M5 x 16 | E1200/5x16 |
| V2 | 4 | Vis CHC M8 x 40 | E1200/8x40 |
| V3 | 4 | Vis CHC M10 x 40 | E1200/10x40 |
| Ra | 4 | Douille RPL | E2800/8/1/4 |

Corps de moule standard - Meusburger 246x246

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Lycée M. Berthelot - 56230 Questembert | Ech. 1:1 | Client : Kantemir |
| Ensemble - Vues en coupe - Plan 1/2 | 04 | Formation CPRP A |
| | 03 | 10/12/20 |
| Moule Cône ISO 50 | 02 | 14/02/20 |
| | 01 | 25/11/19 |
| | | N° 56-001 |

| Divers | | | |
|--------|--------|---------------------|-----------------|
| Réf. | Nombre | Désignation | Réf. Meusburger |
| BS | 1 | Barrete de sécurité | |
| V7 | 2 | Vis CHC M8 x 40 | E1200/8x40 |
| Al | 1 | Anneau de levage | E1270/12 |
| J1 | 6 | Joint torique Ø6 | E2130/6x2 |
| J2 | 6 | Joint torique Ø12 | E2130/12x2 |

| Batterie d'éjection | | | |
|---------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Réf. | Nombre | Désignation | Réf. Meusburger |
| C70 | 1 | Plaque d'éjection | F90/246 246/172/1730 |
| C80 | 1 | Contre plaque d'éjection | F90/246 246/172/1730 |
| Ej1 | 4 | Ejecteur Ø4 | E1740/4x160 |
| Ej2 | 5 | Ejecteur Ø6 | E1740/6x200 |
| Raz | 4 | Remise à zéro | E1740/10x200 |
| Ba/éj | 2 | Bague de guidage éjection | E1121/24-12/17 |
| V7 | 4 | Vis FHC M4 x 10 | E1220/4x10 |
| V8 | 4 | Vis CHC M8 x 20 | E1200/8x20 |
| Qe | 1 | Queue d'éjection | |
| Re | 4 | Repos d'éjection | |

| Partie Mobile | | | |
|---------------|--------|-------------------------|------------------------|
| Réf. | Nombre | Désignation | Réf. Meusburger |
| B30 | 1 | Plaque empreinte | F50/246x246/66/2312 |
| B40 | 1 | Contre plaque | F60/246x246/36/1730 |
| B50 | 2 | Tasseau | F70/246x246/36/86/1730 |
| B60 | 1 | Semelle Mobile | F15/246x246/36/1730 |
| B31 | 1 | Empreinte 1 | |
| B32 | 1 | Empreinte 2 | |
| B33 | 1 | Empreinte 3 | |
| B34 | 1 | Noyau | |
| Ba1 | 1 | Bague de guidage Ø18 | E1100/18-66 |
| Ba2 | 3 | Bague de guidage Ø20 | E1100/20-66 |
| Do | 4 | Douille de centrage | E1160/26-130 |
| Pi | 2 | Pilier d'entretoisement | E1513/24x90 |
| V4 | 4 | Vis CHC M10 x 160 | E1200/10x160 |
| V5 | 8 | Vis CHC M6 x 40 | E1200/6x40 |
| V6 | 2 | Vis CHC M8 x 95 | E1200/8x95 |
| Ra | 4 | Douille RPL | E2800/8/1/4 |