

Références

Calibre Ip/5 A	Puissance (VA) Classe de précision :			Câble isolé :		Dimension ouverture pour barres	Masse (g)	Réf. TC tropicalisé	Canon ⁽²⁾	Capot plombable
	0,5	1	3	diamètre maximum ⁽¹⁾ (mm)	section maximum ⁽¹⁾ (mm ²)					
40 A	-	-	1	21	120	-	200	16500	16550 ⁽³⁾	intégré
50 A	-	1,25	1,5	21	120	-	200	16451	16550	intégré
75 A	-	1,5	2,5	21	120	-	200	16452	16550	intégré
100 A	2	2,5	3,5	21	120	-	200	16453	16550	intégré
125 A	2,5	3,5	4	21	120	-	200	16454	16550	intégré
150 A	3	4	5	21	120	-	200	16455	16550	intégré
200 A	1,5	5,5	6,5	22	150	30 x 10	270	16459	16551 ⁽⁴⁾	16552
	4	5,5	6	21	120	-	200	16456	16550	intégré
	4	7	8,5	22	150	30 x 10	270	16460	16551	16552
250 A	-	2	5	-	-	65 x 32	600	16476	-	intégré
	6	9	11	22	150	30 x 10	270	16461	16551	16552
	2,5	5	8	35	240	40 x 10	430	16468	-	16553
300 A	1	4	6	-	-	65 x 32	600	16477	-	intégré
	7,5	11	13,5	22	150	30 x 10	270	16462	16551	16552
	4	8	12	35	240	40 x 10	430	16469	-	16553
400 A	1,5	6	7	-	-	65 x 32	600	16478	-	intégré
	10,5	15	18	22	150	30 x 10	270	16463	16551	16552
	8	12	15	35	240	40 x 10	430	16470	-	16553
500 A	4	8	10	-	-	65 x 32	600	16479	-	intégré
	12	18	22	22	150	30 x 10	270	16464	16551	16552
	10	12	15	35	240	40 x 10	430	16471	-	16553
600 A	2	4	6	-	-	64 x 11 51 x 31	500	16473	-	intégré
	8	10	12	-	-	65 x 32	600	16480	-	intégré
	14,5	21,5	26	22	150	30 x 10	270	16465	16551	16552
800 A	4	6	8	-	-	64 x 11 51 x 31	500	16474	-	intégré
	8	12	15	-	-	65 x 32	600	16481	-	intégré
	12	15	20	-	-	65 x 32	600	16482	-	intégré
1000 A	15	20	25	-	-	65 x 32	600	16483	-	intégré
1250 A	15	20	25	-	-	65 x 32	600	16534	-	intégré
	12	15	20	-	-	84 x 34	700	16537	-	intégré
	8	12	-	-	-	127 x 38	1000	16540	-	intégré
1500 A	20	25	30	-	-	65 x 32	600	16535	-	intégré
	15	20	25	-	-	84 x 34	700	16538	-	intégré
	10	15	-	-	-	127 x 38	1000	16541	-	intégré
2000 A	15	20	-	-	-	127 x 38	1000	16542	-	intégré
2500 A	20	25	-	-	-	127 x 38	1000	16543	-	intégré
	30	50	60	-	-	127 x 52	1300	16545	-	intégré
3000 A	25	30	-	-	-	127 x 38	1000	16544	-	intégré
	40	60	60	-	-	127 x 52	1300	16546	-	intégré
4000 A	50	60	60	-	-	127 x 52	1300	16547	-	intégré
5000 A	60	120	-	-	-	165 x 55	5000	16548	-	intégré
6000 A	70	120	-	-	-	165 x 55	5000	16549	-	intégré

(1) Du ou des câbles que l'on peut faire passer au travers du TC

(2) Pour raccordement du primaire par vis et écrou

(3) Canon Ø intérieur 8,5 mm, L = 32 mm

(4) Canon Ø intérieur 12,5 mm, L = 62 mm

Mode de fixation

Réf. TC	Adaptateur pour Rail DIN	Adaptateur pour Platine	Vis isolée de blocage
16451...16456	■	■	-
16459...16471	■	■	■
16473 et 16474	-	■	■
16476...16483	-	-	■
16500	■	■	-
16534...16549	-	-	■