

la VMC Simple Flux

ventilation mécanique contrôlée



VMC Simple Flux Autoréglable

Gamme certifiée Les Pavillon'Air®

Caisson de VMC Simple Flux Autoréglable **certifié NF Electricité**

pour logement de **2 à 7 pièces principales** équipé d'une cuisine et **jusqu'à 6 sanitaires**.



Avantages :

- Certifié NF Electricité (NF 089) garantissant la sécurité électrique et la qualité de fabrication.
- Peut évoluer pour traiter jusqu'à 6 sanitaires.
- Très faible consommation électrique.
- Existe en 2 versions : Pavillon'Air®
Pavillon'Air® Hygrocomut®.
- Economique à l'achat.
- Facile à installer.

Simple, fiable,
efficace, silencieux...

... et en plus il choisit
tout seul sa vitesse !

**VENTILATION
ECO-RESPONSABLE**
Très faible
consommation
électrique

Caractéristiques :

- Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø125, de 4 piquages sanitaires Ø80 régulés (4 calibrés à 15 m³/h modifiables en fonction de la configuration) pouvant évoluer jusqu'à 6 sanitaires et d'un rejet diam 125.
- Pour traiter plus de 4 sanitaires, utiliser un Té Ø80 pour dédoubler un ou deux piquages. Configuration maxi 6 sanitaires : 4 x 30 m³/h + 2 x 15 m³/h.
- Débits extraits conformes à l'arrêté de mars 1982 - Débit global mini en configuration usine : PV = 135 m³/h et GV = 225 m³/h.
- Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine inférieur à 35 dB(A) soit un niveau sonore ressenti inférieur à 30 dB(A) dans une cuisine standard.
- Turbine à réaction à haut rendement (faible encrassement) et moteur monté sur roulement à billes.
- Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses (manuelles par commutateur sur version standard ou automatiques par hygrostat sur version Hygrocomut).
- Puissance : PV = 19 W et GV = 70 W.
- Consommation moyenne : 24 W-Th-C (2 heures par jour en GV).
- Bagues d'auto-accrochage des gaines intégrées sur tous les piquages assurant maintien et étanchéité.
- Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø16 et 20) et connecteur repéré.
- Coque polypropylène - Poids 3 kg.
- Dimensions hors tout LxHxh : 465x370x290 mm.

Versions :

Standard : 2 vitesses manuelles

Hygrocomut® : 2 vitesses automatiques. Un hygrostat réglable (20 à 80% d'humidité) commute automatiquement la grande vitesse lorsqu'il détecte un taux d'humidité supérieur à celui réglé sur le caisson (taux conseillé 65%), le retour en petite vitesse s'effectue lorsque le taux repasse sous le seuil réglé. Cependant, il est toujours possible de forcer le passage en grande vitesse à l'aide du commutateur situé en cuisine.



100411



100412

Désignation	U.V	Référence
Caisson de VMC Pavillon'Air	8	100411
KIT VMC Pavillon'Air : 1 caisson Pavillon'Air, 1 bouche cuisine Ø125, 2 bouches sanitaire Ø80, 1 commutateur PV/GV	8	100410
Caisson de VMC Pavillon'Air Hygrocomut	8	100413
Kit de VMC Pavillon'Air Hygrocomut : 1 caisson Pavillon'Air Hygrocomut, 1 bouche cuisine Ø125, 2 bouches sanitaire Ø80, 1 commutateur PV/GV	8	100412



IP X2

Indice de protection électrique du produit contre les chutes d'eau inclinées à 15°.



Ce produit est conforme aux prescriptions des Label Performance et Label Rénovation Énergétique de Promotelec



Fabrication française



31, rue de la Justice
Zone industrielle de Vaux-le-Pénil
B.P.10583 - 77016 Melun Cedex

www.autogyre.fr
Fiche produit référence :
FP-VMCPAV - 1042