

## Lot n°7 : Carrelage - Faïence

### Descriptif sommaire

#### 1. Carrelage

##### 1.1. Chape

Chape au mortier de ciment épaisseur 5 cm compris bande de désolidarisation périphérique. Réserve de sol totale : 6 cm.

Localisation : Bâtiment principal (hors préau)

##### 1.2. Carrelage

Carrelage en grès porcelainé porphyrés dimensions 20x20, pose collée sur étanchéité prévue au présent lot. Classement UPEC : U4P3E3C2

Localisation : Sanitaires

##### 1.3. Seuil

Seuil extra-plat en aluminium adaptés aux supports carrelage / sol PVC. Pose collée et encastré sous carrelage.

Localisation : Porte entre vestiaires et sanitaires.

##### 1.4. Siphon de sol

Siphon de sol en acier inoxydable dimensions 20 x 20, avec vis d'inviolabilité avec garde d'eau de 60 mm minimum. Raccord sur les attentes en PVC du lot plomberie.

Localisation : Sanitaires

##### 1.5. Paillason encastré

Tapis d'entrée à bandes caoutchouc épaisseur 22 mm avec cadre aluminium. Pose encastrée dans chape.

Localisation : Sas

#### 2. Faïence

##### 2.1. Faïence murale

Faïence murale en grès pressé émaillé dimensions 20x20 pose collée sur support plaques de plâtre.

Localisation : Sanitaires sur 1,40 m de haut ; Au dessus des éviers des salle de cours et salle de garderie sur 1,20 de large et 0,60 de haut.

##### 2.2. Profilés d'angles

Profilé d'angle à gorge en acier inoxydable à la jonction entre la faïence murale et le carrelage au sol. Rayon de la gorge  $\geq 15$ mm.

Localisation : Sanitaires

#### 3. Etanchéité

##### 3.1. Etanchéité sous carrelage

Etanchéité horizontale souple en résine appliquée sur chape au mortier de ciment.

Localisation : Sanitaires

##### 3.2. Relevé en plinthe

Relevé d'étanchéité vertical en plinthe sur 10 cm de haut appliquée sur support plaque de plâtre.

Localisation : Sanitaires