



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	E40 [E40]	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	420
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Température de couleur proximale (nom.)	2000 K
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	20500 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	116 lm/W
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	24000 h	Indice de rendu des couleurs (max.)	25
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	28000 h	Dépréciation à 2000 h	99 %
Durée de vie moyenne (nom.)	36000 h	LLMF 4000 h Rated	98 %
Code Ansi HID	-	Dépréciation à 5000 h	97 %
Description du système	Amorceur externe (E)	LLMF 8000 h Rated	96 %
LSF 2000 h Rated	100 %	LLMF 12000 h Rated	96 %
LSF 4000 h Rated	99 %	LLMF 16000 h Rated	95 %
LSF 6000 h Rated	99 %	LLMF 20000 h Rated	94 %
LSF 8000 h Rated	99 %		
LSF 12000 h Rated	99 %	Caractéristiques électriques	
LSF 16000 h Rated	98 %	Tension d'alimentation de la lampe	230 V [230]
LSF 20000 h Rated	95 %	Puissance (valeur nominale)	154.0 W
		Courant lampe (EM) (nom.)	1.8 A
		Tension d'alimentation à l'allumage (max.)	198 V
		Tension d'amorçage (max.)	2800 V
		Temps minimum de réamorçage (max.)	180 s
		Délai d'allumage (max.)	5 s
Photométries et Colorimétries			
Flux lumineux (nominal) (nom.)	17700 lm		
Coordonnée trichromatique x (nom.)	535		

MASTER SON-T PIA Plus

Tension (max.)	115 V
Tension (min.)	85 V
Tension (nom.)	100 V

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
Délai d'amorçage 90 % (max.)	4 min

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Informations sur le culot	Non-disponible [-]

Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	15 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	169 kWh

Conditions techniques lumineuses	
Température de l'ampoule (max.)	450 °C
Température culot (max.)	250 °C


Données logistiques

Code de produit complet	871150019229515
Nom du produit de la commande	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Code barre produit	8711500192295
Code de commande	19229515
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
N° de matériau (12NC)	928150909230
Poids net (pièce)	0.142 kg
ILCOS Code	ST-150-H/S-E40

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel



SON-T Plus 150W/220 E40

Product	D	O	L	C
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

MASTER SON-T PIA Plus

Données photométriques

