

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# MTN649315

## KNX - actionneur de variation 4x150W

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	KNX
Fonction produit	Actionneur de réglage de l'intensité
Mode opératoire	Manuel Système bus KNX
Type de bus	KNX

### Complémentaires

Pas de 18 mm	6
Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	220...230 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Type d'entrée	4x bouton-poussoir : 230 V AC 4x Bouton poussoir électronique : 230 V AC
Nombre de sorties	4
Signalisation locale	LED
Type de charge	Lampes halogène TBT : 50...150 VA (transformateur à bobine) Lampes à incandescence : 30...150 W, 230 V AC Lampes halogènes : 30...150 W, 230 V AC Lampes halogène TBT : 50...150 W (transformateur électronique)

### Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0736 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

29 mai 2018

### Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---

### Non classé OPS caractéristiques

---

Segment de marché	Petit commerce Résidentiel
-------------------	-------------------------------

---