



USINES
DE RUMAUCOURT

INTÉGRABLE DANS
ARMOIRE SÉCURISÉE



STATIONS MURALES DE TRANSFERT GASOIL

230 V

Avec filtration
Cim-Tek



POMPE

- Volumétrique à palettes auto-amorçante avec by pass
- Corps de pompe en fonte
- Palettes et clapet by pass en plastique POM
- 233 V - 50 Hz

MOTEUR

- Carcasse moteur en aluminium
- Monophasé asynchrone
- Protection IP 55
- Isolation classe F
- 230 V - 50 Hz
- 0,5 CV, 2800 t/mn
- Consommation
PS 30 : 2,2 A - PS 48/72/70 : 3 A

CARACTÉRISTIQUES

Stations murales de transfert gasoil sur platine métallique avec pompe volumétrique à palettes auto-amorçante PS 30, PS 72, PS 80 ou PS 70 avec by-pass complètes avec :

- Compteur volumétrique mécanique
- Adaptateur et cartouche filtre absorbeur d'eau Cim-Tek
- Flexible de refoulement 5 m avec raccords sertis (4 m pour la SMT 4200 CIMTEK)
- Pistolet automatique avec raccord tournant et verrouillage gachette
- Kit d'aspiration avec flexible 3 m armé avec raccord laiton mâle et crépine à clapet

Code	Ref	Débit*	Compteur	Ø asp.	Ø ref.	Cartouche	Pistolet	Poids
311 054 222	SMT 3000 CIMTEK PA5+KIT ASP	55 l/mn	UR 300	1"	1"	CT 70064	TL 50	17 kg
311 054 229	SMT 4200 CIMTEK *	72 l/mn	UR 300	1"	1"	CT 70065	TL 80	19,3 kg
311 054 215	SMT 4800 CIMTEK PA5+KIT ASP	80 l/mn	UR 300	1"1/4	1"	CT 70065	TL 80	25,5 kg
311 054 185	SMT 7000 CIMTEK PA5+KIT ASP	120 l/mn	UR 400	1" /4	1"	CT 70043	TL 120	25 kg

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule sans équipement) - SMT 4200 livrée avec filtre non monté

OPTION

999 000 000 053	ARMOIRE SMT	Armoire métallique avec serrure pour intégration stations murales de transfert type SMT Dimensions : L 590 x l 330 x H 590
-----------------	-------------	---



GAMME PETROLIERE



RUE FOCH - 62860 RUMAUCOURT - FRANCE - TÉL : 03 21 73 37 37 - FAX : 03 21 59 24 00
UR@USINESDERUMAUCOURT.FR - WWW.USINESDERUMAUCOURT.FR